

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 12621618-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу (әк, цемент, су эмульсиясы)
Лоттың нөмірі:	№ 67251088-3ЦП2
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	су-дисперсиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су негізіндегі бояу, қасбет, 25 кг
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	632410000, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ. ШҚО, Риддер қ., Толстой к-сі, 24 А ғимараты
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 жұмыс күні ішінде (өтінім келісу журналында тіркелетін болады)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ішкі және сыртқы бояуға арналған су негізіндегі бояу жұмыстар, ГОСТ 28196-89. Негізделген су негізіндегі композициялар полимерлер қабырғаларды, төбелерді бояуға арналған, қасбеттер. Қаптау сыйымдылығы 80-ден 120 г/м ² -ге дейін. Жарыққа төзімділік 5% аспайды. Орташа кептіру уақыты 45-60 минут. Оңтайлы қолдану температурасы +20 ° С. Аязға төзімділік - 5 цикл

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 12621618-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов (известь, цемент, водоэмульсия)
Номер лота:	№ 67251088-3ЦП2
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	водно-дисперсионная
Дополнительное описание лота:	Краска водоэмульсионная, фасадная, 25 кг
Количество:	10
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	632410000, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер ВКО, г.Риддер, ул. Толстого, здание 24 А
Срок поставки:	С момента вступления договора в силу до 31 декабря 2024 года, по заявке заказчика, в течение 15 рабочих дней (заявка будет прописана в журнале согласования)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Краска водоэмульсионная для внутренних и наружных работ, ГОСТ 28196-89. Водоэмульсионные составы на основе полимеров предназначены для окрашивания стен, потолка, фасадов. Укрывистость составляет от 80 до 120 г/м2. Светостойкость не более 5%. Время высыхания, в среднем, 45-60 минут. Оптимальная температура нанесения +20 °С. Морозостойкость — 5 циклов.