

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 12621586-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Шаруашылық және кеңсе тауарларын сатып алу
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 70883933-3ЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Желім
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	25 кг желім. (плитка үшін, сұр)
<b>Саны, көлемі:</b>	5
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Дана
<b>Жеткізу орны:</b>	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ. Солтүстік-шығыс ауданы. 29;
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу
<b>Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b>	25 кг желім. (плитка үшін, сұр) Ішкі жұмыстарға, сыртқы жұмыстарға арналған жұмыс түрі Бетон плиткаларының мақсаты, керамикалық плитклар үшін Қабаттың қалыңдығы 3-5 мм Қоспаның шығыны 1 м2 үшін 5 - 8 кг, қабаттың қалыңдығы 3 - 5 мм Қолдану температурасы +50С-тан +300С-қа дейін Ілінісу беріктігі 0,5 мПА кем емес Ерекшеліктері ылғалға төзімді, серпімді Салмағы 25.0 кг Қосымша төзімді

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 12621586-1
<b>Наименование закупки:</b>	Приобретение хозяйственных и канцтоваров
<b>Номер лота:</b>	№ 70883933-3ЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Клей
<b>Описание лота:</b>	для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика
<b>Дополнительное описание лота:</b>	Клей 25 кг.(для плитки, серый)
<b>Количество:</b>	5
<b>Единица измерения:</b>	Штука
<b>Места поставки:</b>	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск мкр.Северо-Восток. 29;
<b>Срок поставки:</b>	Келісім шарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b>	Клей 25 кг.(для плитки, серый) Тип работ для внутренних работ, для наружных работ Назначение для бетонной плитки, для керамической плитки Толщина слоя 3 - 5 мм Расход смеси 5 - 8 кг на 1 м <sup>2</sup> при толщине слоя 3 - 5 мм Температура применения От +5°С до +30°С Прочность сцепления не менее 0,5 мПа Особенности влагостойкий, эластичный Вес 25.0 кг Дополнительно морозостойкий