

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 12625389-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Битум мастикасы, ұңғымаларға арналған кронштейн
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 70881711-3ЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Гидрооқшаулаушы мастика
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	битумдық негізде
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Битумды Мастика, ГОСТ 2889-80, " КиШ " бойынша жұмсарту температурасы: + 68 <sup>o</sup> С-тан + 72 <sup>o</sup> С-қа дейін, + 20 <sup>o</sup> С кезінде Арқалықтағы икемділік, диаметрі 15 мм, 5 сағат ішінде ыстыққа төзімділік, + 65 <sup>o</sup> с-тан кем емес, толтырғыштың құрамы талшықты - 12% - дан 15% - ға дейін, шаң тәрізді-23% - дан 30% - ға дейін, су мөлшері іздер
<b>Саны, көлемі:</b>	175.75
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Килограмм
<b>Жеткізу орны:</b>	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Манас көшесі 17
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде
<b>Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b>	Битумды Мастика, ГОСТ 2889-80, " КиШ " бойынша жұмсарту температурасы: + 68 <sup>o</sup> С-тан + 72 <sup>o</sup> С-қа дейін, + 20 <sup>o</sup> С кезінде Арқалықтағы икемділік, диаметрі 15 мм, 5 сағат ішінде ыстыққа төзімділік, + 65 <sup>o</sup> с-тан кем емес, толтырғыштың құрамы талшықты - 12% - дан 15% - ға дейін, шаң тәрізді-23% - дан 30% - ға дейін, су мөлшері іздер

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 12625389-1
<b>Наименование закупки:</b>	Мастика битумная, Ходовая скоба для колодцев
<b>Номер лота:</b>	№ 70881711-3ЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Мастика гидроизоляционная
<b>Описание лота:</b>	на битумной основе
<b>Дополнительное описание лота:</b>	Мастика битумная , ГОСТ 2889-80, Температура размягчения по «КиШ»: от + 68°С до + 72°С, Гибкость на бруске при + 20°С, диаметром 15 мм, Теплостойкость в течении 5 часов, не менее + 65°С, Содержание наполнителя волокнистого - от 12% до 15%, пылевидного - от 23% до 30%, Содержание воды следы
<b>Количество:</b>	175.75
<b>Единица измерения:</b>	Килограмм
<b>Места поставки:</b>	711110000, г.Астана, район Алматы улица Манаса 17
<b>Срок поставки:</b>	в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Договора
<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b>	Мастика битумная , ГОСТ 2889-80, Температура размягчения по «КиШ»: от + 68°С до + 72°С, Гибкость на бруске при + 20°С, диаметром 15 мм, Теплостойкость в течении 5 часов, не менее + 65°С, Содержание наполнителя волокнистого - от 12% до 15%, пылевидного - от 23% до 30%, Содержание воды следы