

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 12625610-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Басқарылмайтын желілік коммутатор
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 70892911-3ЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Желілік коммутатор
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	басқарылмайтын, асимметриялық
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Желілік коммутатор өлшемі: 217.6×103.35×27.8 мм
<b>Саны, көлемі:</b>	2
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Дана
<b>Жеткізу орны:</b>	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Талдықорған қаласы, Жастар ш.а. 18
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	16 күн тізбелік күн ішінде
<b>Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b>	PoE Желілік коммутатор   Интерфейс 2.3u / 802.3x / 802.3z / 802.3ab   PoE Стандарты: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at   Деректерді тасмалдау: 5.6 Гбит/с   PoE Бюджет: DC 48V 60W / 30W/Порт   с: PoE 8×RJ45 10/100Мбит/с / Uplink 2×RJ45 10/100/1'000Мбит/с   Протокол: IEEE 802.3 / 80 Тиімді қашықтық: Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м   өлшемі: Үстел Үсті   Материал: Металл   Қуат көзі тұрақты ток: IP20   Питание: DC +48V 65W 1.35A (БП в комплекте) / ESP TVS 6000V 6kV қа дейін орнатылған асқын кернеуден қорғау     Температура: -10°C...+40°C   Вес: 0.555кг   Өлшемі: 217.6×103.35×27.8мм Этх 2

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 12625610-1
<b>Наименование закупки:</b>	Коммутатор сетевой неуправляемый
<b>Номер лота:</b>	№ 70892911-3ЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Коммутатор сетевой
<b>Описание лота:</b>	неуправляемый, асимметричный
<b>Дополнительное описание лота:</b>	Коммутатор сетевой Размер: 217.6×103.35×27.8мм
<b>Количество:</b>	2
<b>Единица измерения:</b>	Штука
<b>Места поставки:</b>	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган г.Талдыкорган м-н№ Жастар 18
<b>Срок поставки:</b>	16 календарных дней
<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b>	PoE Сетевой коммутатор   Интерфейс: PoE 8×RJ45 10/100Мбит/с / Uplink 2×RJ45 10/100/1'000Мбит/с   Протокол: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3z / 802.3ab   PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at   Передача данных: 5.6 Гбит/с   PoE Бюджет: DC 48V 60W / 30W/Порт   Эффективная дистанция: Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м   Типоразмер: Настольный   Материал: Металл   Степень защиты: IP20   Питание: DC +48V 65W 1.35A (БП в комплекте) / ESP TVS 6000V Встроенная защита от перенапряжения до 6kV   Температура: -10°C...+40°C   Вес: 0.555кг   Размер: 217.6×103.35×27.8мм Этих 2