

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 12625656-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	насосың қосалқы бөлшектері
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 70885874-3ЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Бүйірлік тығыздау
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	батпалы/ортадан тепкіштік сорғыға арналған
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Білік диаметрі 16 мм болатын сорғының соңғы тығыздағышы -30-дан + 180 градусқа дейінгі температурадағы сұйық ортаны айдау үшін қолданылады. Соңғы тығыздағыш-бұл сорғы білігіне орнатылған және арнайы түйреуішпен бекітілген бір бөліктен тұратын құрылым. Үйкеліс жұбының материалы-кремний карбиді / кремний карбиді. Сильфон материалы - Viton . Жеткізу және орнату.
<b>Саны, көлемі:</b>	1
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Дана
<b>Жеткізу орны:</b>	274233100, Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Ақоба а. ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Ақоба а., Абай 10
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
<b>Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b>	Білік диаметрі 16 мм болатын сорғының соңғы тығыздағышы -30-дан + 180 градусқа дейінгі температурадағы сұйық ортаны айдау үшін қолданылады. Соңғы тығыздағыш-бұл сорғы білігіне орнатылған және арнайы түйреуішпен бекітілген бір бөліктен тұратын құрылым. Үйкеліс жұбының материалы-кремний карбиді / кремний карбиді. Сильфон материалы - Viton . Міндетті түрде Жеткізу және орнату керек

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 12625656-1
<b>Наименование закупки:</b>	Запчаст и Насоса
<b>Номер лота:</b>	№ 70885874-3ЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Уплотнение торцевое
<b>Описание лота:</b>	для погружного/центробежного насоса
<b>Дополнительное описание лота:</b>	Торцевое уплотнение насоса с диаметром вала 16 мм, эксплуатируется для перекачки жидких сред с температурой от -30 до + 180 градусов Цельсия. Торцевое уплотнение является цельной конструкцией, устанавливаемое на вал насоса и закрепляемое с помощью специального штифта. Материал пары трения - карбид кремния/ карбид кремния. Материал сальфона - Viton . Доставка и установка.
<b>Количество:</b>	1
<b>Единица измерения:</b>	Штука
<b>Места поставки:</b>	274233100, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Акоба КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Акоба, Абая 10
<b>Срок поставки:</b>	в течение 15 календарных дней со дня вступления договору в силу
<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b>	Торцевое уплотнение насоса с диаметром вала 16 мм, эксплуатируется для перекачки жидких сред с температурой от -30 до + 180 градусов Цельсия. Торцевое уплотнение является цельной конструкцией, устанавливаемое на вал насоса и закрепляемое с помощью специального штифта. Материал пары трения - карбид кремния/ карбид кремния. Материал сальфона - Viton . Обязательно Доставка и установка