

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

|   |   |
|---|---|
| <b>Сатып алудың нөмірі:</b>   | № 12625731-1  |
| <b>Сатып алудың атауы:</b>  | Полимерлі әрлеу шпатлевкасы мен әмбебап гипс сылақ сатып алу  |
| <b>Лоттың нөмірі:</b>   | № 70702752-3ЦП2   |
| <b>Лоттың атауы :</b>   | Құрылыс қоспасы   |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>  | гипстік, сылақтық, құрғақ   |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>  | Әмбебап гипс сылақ (қап, 30кг.)   |
| <b>Саны, көлемі:</b>  | 10  |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>   | Бума  |
| <b>Жеткізу орны:</b>  | 631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Алматинская көшесі, 54  |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>   | Шарт күшіне енген күннен бастап 16 жұмыс күн ішінде   |
| <b>Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b> | Әмбебап гипс сылақ, (Қап 30 килограммнан. Қажет көлем: 10 қап.) бетоннан, кірпіштен, цемент сылақтан жасалған төбелер мен қабырғаларды, полистиролдан, ЦСП-дан жасалған беттерді жоғары сапалы сылауға арналған. Ішкі жұмыстарға арналған. 10 мм қабатты қолдану кезіндегі шығын: ~8,5 кг / м <sup>2</sup> . Қабаттың қалыңдығы: қабырға 5-50 мм (Жергілікті 100 мм - ге дейін), төбесі 5-15 мм. Беріктігі: қысу үшін: кем дегенде 2,0 МПа. Иілу беріктігі: кем дегенде 1,0 МПа. Бетонға адгезия: кем дегенде 0,3 МПа. Фракцияның максималды мөлшері: 1,25 мм-ге дейін. Қатайған кездегі тығыздық: ~ 950 кг / м <sup>3</sup> . ГОСТ 31377-2008. |

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

|   |  |
|---|--|
| <b>Номер закупки:</b>   | № 12625731-1   |
| <b>Наименование закупки:</b>  | Приобретение полимерной шпатлевки, универсальной гипсовой штукатурки   |
| <b>Номер лота:</b>  | № 70702752-3ЦП2  |
| <b>Наименование лота:</b>   | Смесь строительная   |
| <b>Описание лота:</b>   | гипсовая, штукатурная, сухая   |
| <b>Дополнительное описание лота:</b>  | Штукатурка гипсовая универсальная (мешок, 30кг.)   |
| <b>Количество:</b>  | 10   |
| <b>Единица измерения:</b>   | Упаковка   |
| <b>Места поставки:</b>  | 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Алматинская, 54  |
| <b>Срок поставки:</b>   | Со дня вступления в силу Договора в течение 16 рабочих дней  |
| <b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b> | Штукатурка гипсовая универсальная (мешки по 30 кг. Требуемое количество: 10 мешков) для высококачественного оштукатуривания потолков и стен из бетона, кирпича, цементной штукатурки, поверхностей из пенополистирола, ЦСП. Предназначена для внутренних работ. Расход при нанесении слоя 10 мм: ~8,5 кг/м <sup>2</sup> . Толщина слоя: стена 5 - 50 мм (локально до 100 мм), потолок 5 - 15 мм. Прочность: на сжатие: не менее 2,0 МПа . Прочность на изгиб: не менее 1,0 МПа. Адгезия к бетону: не менее 0,3 МПа. Максимальный размер фракции: до 1,25 мм. Плотность в затвердевшем состоянии: ~950 кг/м <sup>3</sup> . ГОСТ 31377-2008. |