

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 12625731-1
Сатып алудың атауы:	Полимерлі әрлеу шпатлевкасы мен әмбебап гипс сылақ сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 70703061-3ЦП2
Лоттың атауы :	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	полимерлік, декоративтік-әрлендірушілік, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Полимерлі әрлеу шпатлевкасы (қап, 25кг.)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Алматинская көшесі, 54
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Полимерлі әрлеу шпатлевкасы, құрғақ құрылыс қоспасы, Қап 25 килограммнан. Қажет көлем: 10 қап. Түсі: ақ. Қалыпты ылғалдылығы бар бөлмелерде сыланған қабырғалар мен төбелерді жоғары сапалы әрлеу үшін. Суға төзімді емес. Толтырғыштың максималды мөлшері: 0,16 мм. Араластыру кезіндегі қатынас: 25 кг құрғақ қоспаға 9-10 литр су. Материалды тұтыну: қалыңдығы 1 мм болатын 1 м2 үшін шамамен 1,2 кг. Ерітіндінің өміршеңдігі: 12 сағат. Негізге ілінісу беріктігі, кемінде: 0,5 МПа. Қабаттың қалыңдығы: 1-2мм. ҚР СТ 1168-2006

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 12625731-1
Наименование закупки:	Приобретение полимерной шпатлевки, универсальной гипсовой штукатурки
Номер лота:	№ 70703061-3ЦП2
Наименование лота:	Смесь строительная
Описание лота:	полимерная, декоративно-отделочная, сухая
Дополнительное описание лота:	Шпатлевка полимерная (мешок, 25кг.)
Количество:	10
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Алматинская, 54
Срок поставки:	Со дня вступления в силу Договора в течение 16 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шпатлевка полимерная финишная, сухая строительная смесь, мешки по 25 кг. Требуемое количество: 10 мешков. Цвет: белый. Для высококачественной отделки оштукатуренных стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Неводостойкая. Максимальная крупность наполнителя: 0,16 мм. Соотношение при смешивании: 9 - 10 л воды на 25 кг сухой смеси. Расход материала: Около 1,2 кг на 1 м ² при толщине 1 мм. Жизнеспособность раствора: 12 часов. Прочность сцепления с основанием, не менее: 0,5 МПа. Толщина слоя: 1 - 2 мм. СТ РК 1168-2006.