

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 12634153-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Шаруашылық тауарларын сатып алу
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 31781839-ОЛ-ЗЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Шаруашылық тауарларын сатып алу
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	Шаруашылық тауарларын сатып алу
<b>Лоттың нөмірі :</b>	70892613
<b>Лоттың атауы :</b>	Эмаль
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	алкидтік
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Металл эмаль қара түсті. Тез кептіру. Кептіру уақыты - 3 сағаттан аспайды. Жабын температураның -40 С-тан +60 С-қа дейін өзгеруіне төтеп бере алады, Жоғары қаттылық, серпімділік, пленканың соққы кедергісі.
<b>Саны, көлемі:</b>	15
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Килограмм
<b>Жеткізу орны:</b>	711110000, Астана қ., Алматы ауданы г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы микрорайон Железнодорожный, улица Шалкар 9/3
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	2024 жылдың шілде айында
<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	Металл эмаль қара түсті. Тез кептіру. Кептіру уақыты - 3 сағаттан аспайды. Жабын температураның -40 С-тан +60 С-қа дейін өзгеруіне төтеп бере алады, Жоғары қаттылық, серпімділік, пленканың соққы кедергісі.
<b>Лоттың нөмірі :</b>	70892615
<b>Лоттың атауы :</b>	Еріткіш
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	лак-бояу материалы үшін
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Еріткіш - лактарға, бояулар мен эмальдарға арналған жіңішке леу және әр түрлі беттерге арналған дегреазер ретінде қолданылатын түссіз немесе сары түсті
<b>Саны, көлемі:</b>	40

<b>Өлшем бірлігі:</b>	Литр
<b>Жеткізу орны:</b>	711110000, Астана қ., Алматы ауданы г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы микрорайон Железнодорожный, улица Шалкар 9/3
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	2024 жылдың шілде айында
<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	Еріткіш - лактарға, бояулар мен эмальдарға арналған жіңішке леу және әр түрлі беттерге арналған дегреазер ретінде қолданылатын түссіз немесе сары түсті
<b>Лоттың нөмірі :</b>	70892612
<b>Лоттың атауы :</b>	Эмаль
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	алкидтік
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Хаки металл эмаль, тез кептіргіш. Кептіру уақыты - 3 сағаттан аспайды. Жабын температураның -40 С-тан +60 С-қа дейін өзгеруіне төтеп бере алады, Жоғары қаттылық, серпімділік, пленканың соққы кедергісі.
<b>Саны, көлемі:</b>	140
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Килограмм
<b>Жеткізу орны:</b>	711110000, Астана қ., Алматы ауданы г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы микрорайон Железнодорожный, улица Шалкар 9/3
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	2024 жылдың шілде айында
<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	Хаки металл эмаль, тез кептіргіш. Кептіру уақыты - 3 сағаттан аспайды. Жабын температураның -40 С-тан +60 С-қа дейін өзгеруіне төтеп бере алады, Жоғары қаттылық, серпімділік, пленканың соққы кедергісі.

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 12634153-1
<b>Наименование закупки:</b>	Приобретение хозяйственных товаров
<b>Номер лота:</b>	№ 31781839-ОЛ-ЗЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Приобретение хозяйственных товаров
<b>Описание лота:</b>	Приобретение хозяйственных товаров
<b>Номер пункта плана:</b>	№ 70892613
<b>Наименование пункта плана:</b>	Эмаль
<b>Описание пункта плана:</b>	алкидная
<b>Дополнительное описание пункта плана:</b>	Эмаль по металлу цвета черный. Быстросохнущая. Время высыхания не более 3-х часов.Высокоглянцевое покрытие на уровне авто эмалей. Покрытие выдерживает перепады температуры от -40 с до + 60 с. Высокое твердость, эластичность ударопрочность пленки.
<b>Количество:</b>	15
<b>Единица измерения:</b>	Килограмм
<b>Места поставки:</b>	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы микрорайон Железнодорожный, улица Шалкар 9/3
<b>Срок поставки:</b>	в июле месяце 2024 года
<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	Эмаль по металлу цвета черный. Быстросохнущая. Время высыхания не более 3-х часов.Высокоглянцевое покрытие на уровне авто эмалей. Покрытие выдерживает перепады температуры от -40 с до + 60 с. Высокое твердость, эластичность ударопрочность пленки.
<b>Номер пункта плана:</b>	№ 70892615
<b>Наименование пункта плана:</b>	Растворитель
<b>Описание пункта плана:</b>	для лакокрасочного материала

<b>Дополнительное описание пункта плана:</b>	Растворитель -безцветная или желтоватая цветом,используется в качестве разбавителя лаков, красок и эмалей и обезжиривателя разных поверхностей.
<b>Количество:</b>	40
<b>Единица измерения:</b>	Литр (куб. дм.)
<b>Места поставки:</b>	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы микрорайон Железнодорожный, улица Шалкар 9/3
<b>Срок поставки:</b>	в июле месяце 2024 года
<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	Растворитель -безцветная или желтоватая цветом,используется в качестве разбавителя лаков, красок и эмалей и обезжиривателя разных поверхностей.
<b>Номер пункта плана:</b>	№ 70892612
<b>Наименование пункта плана:</b>	Эмаль
<b>Описание пункта плана:</b>	алкидная
<b>Дополнительное описание пункта плана:</b>	Эмаль по металлу цвета хаки,быстросохнущая. Время высыхания не более 3-х часов.Высокоглянцевое покрытие на уровне авто эмалей. Покрытие выдерживает перепады температуры от -40 с до + 60 с. Высокое твердость, эластичность ударопрочность пленки.
<b>Количество:</b>	140
<b>Единица измерения:</b>	Килограмм
<b>Места поставки:</b>	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы микрорайон Железнодорожный, улица Шалкар 9/3
<b>Срок поставки:</b>	в июле месяце 2024 года
<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	Эмаль по металлу цвета хаки,быстросохнущая. Время высыхания не более 3-х часов.Высокоглянцевое покрытие на уровне авто эмалей. Покрытие выдерживает перепады температуры от -40 с до + 60 с. Высокое твердость, эластичность ударопрочность пленки.