

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 12641853-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Үржар ауылы әуежайының ЖЖМ резервуарына сүзгі элементтерін және метрошток желісін сатып алу
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 70921109-3ЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Фильтрлейтін элемент
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	сүзгілеу жұқалығы 1-50 мкм
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Фильтрлейтін элемент
<b>Саны, көлемі:</b>	4
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Дана
<b>Жеткізу орны:</b>	104630100, Абай облысы, Үржар ауданы, Үржар а.
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	Шарт жасалған күннен бастап 45 күнтізбелік күн
<b>Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b>	Номиналды өткізу қабілеті (қалыпты жағдайда КО-1 немесе РТ отынын тазарту), артық емес - 14,0 м3/сағ (233 дм3/мин). Номиналды өткізу қабілеттілігіндегі қысымның төмендеуі: - Бастамасы, кем емес - 20(0,2) кПа; - Максималды рұқсат етілген, артық емес - 200 (2,0) (кгс/см2). Сүзудің номиналды нәзіктігі, артық емес - 5 мм. Ластану концентрациясы 0,05 г/дм3 дейін болған кезде элементтен кейінгі механикалық қоспалардың құрамы, артық емес - 1,0 мг/дм3. Талшықтардың жуылуы, артық емес - 10 дана/дм3. Жалпы өлшемдер: - Сыртқы диаметрі - 164±2 мм; - Ішкі диаметрі - 70±2 мм; - Орнату биіктігі - 348±2 мм. Элементтің құрғақтық салмағы, артық емес - 1,1 кг. Ағын бағыты - сыртқа.

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 12641853-1
<b>Наименование закупки:</b>	Приобретение фильтроэлементов и метрошток линейки для резервуара ГСМ аэропорта села Урджар
<b>Номер лота:</b>	№ 70921109-3ЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Элемент фильтрующий
<b>Описание лота:</b>	тонкость фильтрации 1-50 мкм
<b>Дополнительное описание лота:</b>	Элемент фильтрующий
<b>Количество:</b>	4
<b>Единица измерения:</b>	Штука
<b>Места поставки:</b>	104630100, область Абай, Урджарский , с.Урджар
<b>Срок поставки:</b>	45 календарных дней со дня заключения договора
<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b>	Номинальная пропускная способность (очистка топлива ТС-1 или РТ при нормальных условиях), не более - 14,0 м3/ч (233 дм3/мин). Перепад давления при номинальной пропускной способности: - Начальный, не менее - 20 (0,2) кПа; - Максимально допустимы, не более - 200 (2,0) (кгс/см2). Номинальная тонкость фильтрации, не более - 5 мкм. Содержание механических примесей после элемента при концентрации загрязнений до элемента 0,05 г/дм3, не более - 1,0 мг/дм3. Вымываемость волокон, не более - 10 шт/дм3. Габаритные размеры: - Наружный диаметр - 164=2 мм; - Внутренний диаметр - 70=2 мм; - Высота установочная - 348=2 мм. Масса сухого элемента, не более - 1,1 кг. Направление потока - наружу.