

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 12649320-1
Сатып алудың атауы:	Бояуды сатып алу (праймер-эмаль)
Лоттың нөмірі:	№ 70656691-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Грунт-эмаль
Лоттың сипаттауы:	қос компоненттік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Грунт-эмаль қос компоненттік 3-і 1-де (кемпірқосақ жасыл түсті)
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Верхнетобол көш
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
	<p>Түсі жасыл бояу-грунт эмаль по ржавчине жылтыр. Коррозия өнімдерін түрлендіргіш кіретін лак-бояу материалы. Қолданудан үш есе әсер (коррозия өнімдерін түрлендіру, топырақ әсері есебінен адгезияны арттыру, қорғаудекоративті лак-бояу жабынын қалыптастыру); тікелей тоттың қабаты бойынша топырақ-эмаль жағу мүмкіндігі; атмосфералық тоттануға (атмосфераға төзімділік) төзімділік, суға төзімділік; минералды майлардың, тұзды судың, кейбір сілтілер мен қышқылдардың әлсіз ерітінділерінің агрессивті әсеріне төзімділік; тез қатайту;; Қорғаныс қабаты -45°С +100°С аралығында температураның күрт ауытқуына шыдайды, бұл ретте жабынның икемділігі жоғалмайды; Эмаль стандарттарға сәйкес болуы керек. Тауармен бірге СТ-KZ сәйкестік сертификатын ұсыну.</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 12649320-1
Наименование закупки:	Приобретение краски (грунт-эмаль)
Номер лота:	№ 70656691-3ЦПЗ
Наименование лота:	Грунт-эмаль
Описание лота:	двухкомпонентная
Дополнительное описание лота:	Грунт-эмаль двухкомпонентная по ржавчине 3 в 1 (цвет зеленая радуга)
Количество:	9
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск улица Верхнетобольская
Срок поставки:	16 календарных со дня заключения договора
	Краска цвет зеленая - грунт эмаль по ржавчине глянцевая. Лакокрасочный материал, в состав которого входит преобразователь продуктов коррозии. Тройной эффект от использования (преобразование продуктов коррозии, повышение адгезии за счет грунтовочного действия, формирование защитно-декоративного лакокрасочного покрытия); Возможность наносить грунт-эмаль прямо по слою ржавчины; Устойчивость к атмосферной коррозии (атмосферостойкость), водостойкость; Устойчивость к агрессивному влиянию минеральных масел, соленой воды, слабых растворов некоторых щелочей и кислот; Быстрое отверждение; Защитный слой выдерживает резкие колебания температуры, в пределах от -45°С до +100°С, при этом не теряется эластичность покрытия; Эмаль должна соответствовать стандартам. Вместе с товаром предоставить сертификат соответствия, СТ-KZ.