

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 12656532-1
Сатып алудың атауы:	Кафель,желім сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 66674188-3ЦП1
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	түсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Плиточный (кафельный) клей предназначен для облицовки полов на цементной основе, оштукатуренных и бетонных стен керамической плиткой в сухих и влажных помещениях. Для внутренних и наружных работ Цвет серый, Связующее - цемент, водостойкая Максимальная крупность наполнителя - 0,6 мм, Соотношение при смешивании 5,4-5,6 л воды на 25 кг сухой смеси, Расход материала - 5-8 кг на 1 м2 при толщине слоя 3-5 мм, Температура применения от +5°С до +30°С, Жизнеспособность раствора - 2 часа, Время укладки плитки - до 8 мин после нанесения раствора, Время исправления положения плитки - 5 мин, Марка по подвижности Пк2, Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370 Бк/кг Прочность сцепления с основанием, не менее 0,5 МПа Марка по прочности М75 Толщина слоя - 3-5 мм, Время высыхания - 2 дня при +10°С , 1 день - при +20°С Затирка швов - через 24 часа Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С. Упаковка Мешок бумажный по 25 кг
Саны, көлемі:	35
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	234849100, Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Жасқайрат а.
Жеткізу мерзімі:	Келісімшарт күшіне енген күннен бастап 23 жұмыс күні ішінде

<p>Функционалдык, техникалык, сапалык және пайдалану мінездемесін сипаттау:</p>	<p>Плитка желімі цемент негізіндегі едендерді, сыланған және бетон қабырғаларын құрғақ және ылғалды бөлмелерде керамикалық плиткалармен жабуға арналған. Ішкі және сыртқы жұмыстар үшін Түсі сұр, Тұтқыр - цемент, су өткізбейтін Толтырғыштың максималды мөлшері - 0,6 мм, Араластырғыш қатынасы 25 кг құрғақ қоспаға 5,4-5,6 литр су, Материал шығыны - қабат қалыңдығы 1 м² үшін 5-8 кг 3-5 мм, Қолдану температурасы +5°C-тан +30°C-қа дейін, Ерітінді құмыраның қызмет ету мерзімі - 2 сағат, Плиткаларды төсеу уақыты - ерітіндіні қолданғаннан кейін 8 минутқа дейін, Плитканың орнын түзету уақыты - 5 минут, Жылжымалылық Rk2 дәрежесі, Материал класы, мәншікті тиімді белсенділік ERN (Aeff), 370 Бк/кг артық емес Негізге жабысу күші, 0,5 МПа кем емес Беріктік дәрежесі M75 Қабат қалыңдығы - 3-5 мм, Кептіру уақыты - +10°C температурада 2 күн, 1 күн - +20°C кезінде Тегістеу - 24 сағаттан кейін +25°C температурада 50% салыстырмалы ылғалдылық үшін көрсеткіштер берілген. Қаптама: 25 кг қағаз пакет</p>
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 12656532-1
Наименование закупки:	Приобретение кафель,клей плиточный.
Номер лота:	№ 66674188-3ЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительное описание лота:	Плитка желімі цемент негізіндегі едендерді, сыланған және бетон қабырғаларын құрғақ және ылғалды бөлмелерде керамикалық плиткалармен жабуға арналған. Ішкі және сыртқы жұмыстар үшін Түсі сұр, Тұтқыр - цемент, су өткізбейтін Толтырғыштың максималды мөлшері - 0,6 мм, Араластырғыш қатынасы 25 кг құрғақ қоспаға 5,4-5,6 литр су, Материал шығыны - қабат қалыңдығы 1 м2 үшін 5-8 кг 3-5 мм, Қолдану температурасы +5°C-тан +30°C-қа дейін, Ерітінді құмыраның қызмет ету мерзімі - 2 сағат, Плиткаларды төсеу уақыты - ерітіндіні қолданғаннан кейін 8 минутқа дейін, Плитканың орнын түзету уақыты - 5 минут, Жылжымалылық Pk2 дәрежесі, Материал класы, меншікті тиімді белсенділік ERN (Aeff), 370 Бк/кг артық емес Негізге жабысу күші, 0,5 МПа кем емес Беріктік дәрежесі М75 Қабат қалыңдығы - 3-5 мм, Кептіру уақыты - +10°C температурада 2 күн, 1 күн - +20°C кезінде Тегістеу - 24 сағаттан кейін +25°C температурада 50% салыстырмалы ылғалдылық үшін көрсеткіштер берілген. Қаптама: 25 кг қағаз пакет
Количество:	35
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	234849100, Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Жаскайрат
Срок поставки:	В течении 23 рабочих дней с момента вступление договора в силу

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Плиточный (кафельный) клей предназначен для облицовки полов на цементной основе, оштукатуренных и бетонных стен керамической плиткой в сухих и влажных помещениях. Для внутренних и наружных работ Цвет серый, Связующее - цемент, водостойкая Максимальная крупность наполнителя - 0,6 мм, Соотношение при смешивании 5,4-5,6 л воды на 25 кг сухой смеси, Расход материала - 5-8 кг на 1 м ² при толщине слоя 3-5 мм, Температура применения от +5°С до +30°С, Жизнеспособность раствора - 2 часа, Время укладки плитки - до 8 мин после нанесения раствора, Время исправления положения плитки - 5 мин, Марка по подвижности Пк2, Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370 Бк/кг Прочность сцепления с основанием, не менее 0,5 МПа Марка по прочности М75 Толщина слоя - 3-5 мм, Время высыхания - 2 дня при +10°С , 1 день - при +20°С Затирка швов - через 24 часа Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С. Упаковка Мешок бумажный по 25 кг
---	--