

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 12655361-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес сатып алу
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 70941965-3ЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Тығыздама тығындамасы
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	асбестік, Маркасы-АС
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	10 мм АС төсеу
<b>Саны, көлемі:</b>	10
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Килограмм
<b>Жеткізу орны:</b>	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. 8 Сыпатай батыр
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	Тапсырыс берушінің Өтінімі бойынша (Өтінімді бергеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде)
<b>Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b>	Бренд: АС-асбест, өрілген, құрғақ Қимасы: шаршы 10x10 мм ( $\pm 0,8$ ) Тығыздығы кемінде: 0,5 г / см <sup>2</sup> Жұмыс ортасы және қолайлы жағдайлар: - Бейтарап және агрессивті сұйық және газ тәрізді орталар: қысым 5 МПа дейін, t° + 300 °С дейін, сырғанау жылдамдығы 2 м / с дейін. - Сұйық және газ тәрізді Аммиак: қысым 4,5 МПа дейін, T° - 70-тен + 150 °С дейін, сырғанау жылдамдығы 2 м / с дейін. - Газ тәрізді орталар: қысым 1 МПа дейін, t° + 450 °С дейін Түсі: ақ Салмағы 1 пог.М. сым: ~ 0,05 кг Минималды партия: 1 шығанағы (10-25 кг) Жұмыс ортасының қышқылдығы (РН) 5-14 кезінде әртүрлі ортада жұмыс істейтін әртүрлі машиналар мен аппараттардың, арматура мен сорғылардың қозғалмайтын қосылыстарын тығыздау мақсатында тығыздағыш камераларды толтыруға арналған. Ас маркалы асбест төсемі полиэфирлі байланыстырғышты пайдалана отырып, асбест жіптерінен жасалады. Стандарт: МЕМСТ 5152-84

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 12655361-1
<b>Наименование закупки:</b>	Закуп согласно тех спецификации
<b>Номер лота:</b>	№ 70941965-3ЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Набивка сальниковая
<b>Описание лота:</b>	асбестовая, марка-АС
<b>Дополнительное описание лота:</b>	Набивка АС 10 мм
<b>Количество:</b>	10
<b>Единица измерения:</b>	Килограмм
<b>Места поставки:</b>	311010000, Жамбылская область, г.Тараз 8 Сыпатай батыр
<b>Срок поставки:</b>	По Заявке Заказчика (после подачи Заявки в течение 15 календарных дней)
<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b>	Набивка АС 10 мм Марка: АС- асбестовая, плетёная, сухая Сечение: квадратное 10x10 мм (± 0,8) Плотность не менее: 0,5 г/см <sup>2</sup> Рабочая среда и допустимые условия: - Нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды: давление до 5 МПа, t° до + 300 °С, скорость скольжения до 2 м/с. - Аммиак жидкий и газообразный: давление до 4,5 МПа, t° от - 70 до + 150 °С, скорость скольжения до 2 м/с. - Газообразные среды: давление до 1 МПа, t° до + 450 °С Цвет: белый Вес 1 пог.м. шнура: ~ 0,05 кг Минимальная партия: 1 бухта (10-25 кг) Предназначена для заполнения сальниковых камер с целью герметизации неподвижных соединений различных машин и аппаратов, арматуры и насосов, работающих в разных средах при кислотности рабочей среды (рН) 5-14. Асбестовая набивка марки АС изготавливается из асбестовых нитей с использованием полиэфирного связующего. Стандарт: ГОСТ 5152-84