

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 12654472-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Шаруашылық материалдарын сатып алу (ПВХ-дан суармалы Шланг)
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 70714404-3ЦПЗ
<b>Лоттың атауы :</b>	Суаратын құбыршегі
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	күшейтілген, резеңкелі
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	"3/4" 1,85 мм 50 м арматураланғанПВХ суару шлангісі
<b>Саны, көлемі:</b>	2
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Бума
<b>Жеткізу орны:</b>	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ж.Саин көшесі, 24А
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	шарт талаптарына сәйкес
<b>Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b>	Шланг материалы-ПВХ, Арматураланған шланг-Иә, Шланг диаметрі (" )-3 / 4", Диаметрі - 19 мм, Ұзындығы - 50 м, Ең төменгі жұмыс температурасы-5 градус. Максималды Жұмыс температурасы-50 градус. Мемлекет-Жаңа, Максималды жұмыс қысымы-6 Бар,. Түсі Жасыл,. Жұмыс температурасының диапазоны -5-тен +50 С-қа дейін. Қызмет ету мерзімі кемінде 8 жыл. Жұмыс қысымы 6 барға дейін. Ультракүлгін сәулелерден (ультракүлгін сәулелерден) қорықпаңыз. Серпімді, сынуға жол бермейді. Қатты Сұйықтықтар мен химиялық заттар үшін қолдануға болады. Шлангтың ішінде балдырлар пайда болмайды. Тозуға төзімді.

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 12654472-1
<b>Наименование закупки:</b>	Приобретение хозяйственных материалов (Шланг поливочный из ПВХ)
<b>Номер лота:</b>	№ 70714404-3ЦПЗ
<b>Наименование лота:</b>	Шланг поливочный
<b>Описание лота:</b>	усиленный, резиновый
<b>Дополнительное описание лота:</b>	поливочный шланг армированный из ПВХ "3/4" 1,85мм 50м
<b>Количество:</b>	2
<b>Единица измерения:</b>	Упаковка
<b>Места поставки:</b>	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау улица Ж.Саина, 24А
<b>Срок поставки:</b>	согласно условиям договора
<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b>	Материал шланга-ПВХ, Армированный шланг-Да, Диаметр шланга (")-3/4", Диаметр-19 мм, Длина-50 м, Минимальная рабочая температура-5 град. Максимальная рабочая температура-50 град. Состояние-Новое, Максимальное рабочее давление-6 Бар,. Цвет-Зелёный,. Диапазон рабочих температур от -5 до +50 С. Срок службы не менее 8 лет. Рабочее давление до 6 бар. Не боится ультрафиолета (UV-лучей). Эластичный, препятствует заламыванию. Можно использовать для агрессивных жидкостей и химикатов. Внутри шланга не образуются водоросли. Устойчив к истиранию.