

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	Үлкен Нарын ауданының «Нарын Ком Хоз Сервис» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы	"Үлкен Нарын ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	77417092
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291059.999.000095
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	37747000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	37747000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Тауарларды жеткізу мерзімі*:	Шарт жасалған күннен бастап 120 күнтізбелік күн
Тауарларды жеткізу орны*:	Шығыс Қазақстан облысы, Үлкен Нарын ауданы, Үлкен Нарын а. с.Улкен Нарын, ШАБДАН ТУМАШИНОВ, 4
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.	МЕХАНИКАЛЫҚ АВТО КӨЛІГІ КӨЛІК ҚҰРАЛДАР МЕН ТРЕЙЛЕРЛЕР ҚР СТ 1123-2002.

Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*

Кепілдік мерзімі (айлар)

12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы

ҚОҚЫС ТАСЫҒЫШТЫ БҮЙІРЛІК ТИЕУ. Доңғалақтың орналасуы кемінде 4x2 құрайды. Автомобильдің жалпы өлшемдері, мм 7750/2500/3800 кем емес. Алдыңғы/артқы дөңгелектер жолының мм кем дегенде 1960/1860. САЛМАҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН ЖҮКТЕМЕЛЕР. Рұқсат етілген ең жоғары салмағы, кг 18000 кем емес. Артқы оське жүктеме, кг кем дегенде 10000. Алдыңғы оське жүктеу, кг кем дегенде 8000. ҚОЗҒАЛТҚЫШ. Экологиялық класс Еуро-5-тен кем емес. Дизель типі, төрт штрихты турбоагрегатын. Баллондар саны 6-дан кем емес. Баллондарды орналастыру ішінде жүзеге асырылады. См3 жұмыс көлемі 6871-ден кем емес. КВт/а.к. ең жоғары қуаты 158/215 кем емес. Иінді шапшаңдық ең көп дегенде 2300-ге сәйкес қуат мин. 1. Макс. айналдыру моменті, Нм 850-ден кем емес САЛҚЫНДАТУ ЖҮЙЕСІ. Салқындату жүйесі сұйық, жабық, салқындатқыш тасығыштың мәжбүрлі айналысы бар. Радиатор түтікті-жолақты Жүйені толтыру көлемі 40 литрден кем емес. РЕДУКТОР. Түрі: механикалық, 8-жылдамдықтан кем емес, Алға/кері тісті доңғалақтардың саны 8/2. СУСПЕНЗИЯ. Бойлық жартылай эллипстік тәуелді антенна гидравликалық телескопиялық амортизаторлары бар серіппелер. Артқы тәуелді, екі негізгі және екі қосымша бойлық жартылай эллипстік серіппелерде. TIRES. Шина түрі: түтіксіз, кемінде 10,00R20 -16 PR. Доңғалақтардың саны - алдыңғы ось бойынша - кемінде 2; - артқы осьте - 4-тен кем емес; - қосалқы шина - кемінде 1. ГАЗДЫ СОРУ ЖӘНЕ БЕЙТАРАПТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІ. Сұйықтықты бейтараптандыратын резервуардың сыйымдылығы 15-тен кем емес Каталитикалық түрлендіргіш түрі. Кіріктірілген пайдаланылған газ түрлендіргіші бар бір муфта. ҚУАТ ЖҮЙЕСІ. Отын бағы. Металл. Отын бағының сыйымдылығы: л. кемінде 200. ІЛІНІСУ. Жетек. Гидравликалық жетекпен және пневматикалық бустермен. Түрі: бір диск. ТЕЖЕГІШТЕР. Актуатор: АБС бар қос контурлы актуаторы бар пневматикалық. Барлық доңғалақтардың тежегіштері Барабан. ЭЛЕКТР ЖАБДЫҒЫ. Жинақтағыштар, и.а.с. кемінде 2x12/165. Кернеуі 24В-тан кем емес. КАБИНА. Кабовер типі, қозғалтқыштың үстінде, айлақпен. Орын саны 2+ 1-ден кем емес. Желдету және жылыту жүйесі, жуғыш, желқағар әйнек тазалағыш, желқағар әйнек үрлеу құрылғысы, күнқағар, екі артқы көрініс айналары, екі кең бұрышты айналар, бүйірлік көрініс айнасы және сфералық алдыңғы көрініс айнасы, Өрт сөндіргіштерді монтаждау пункті, кондиционер, USB қосқышы бар радио, шұғыл шақыру құрылғысы (EVAK). ДЕНЕНІҢ СИПАТТАМАСЫ Жүктеу әдісі. Бүйірлік. Түсіру әдісі. Артқы жағы. Тиеу механизмінің жетегі. Гидравликалық. Шанақтың сыйымдылығы, м3 20-дан кем емес Экспортқа шығарылатын жүктің салмағы, кг 7700-ден кем емес. Дененің субфреймге қатысты көтеріңкі бұрышы 25 градустан кем емес ± 2 градус. Жүктеу процесін басқару. /гидравликалық дистрибьютор иінтіректі Иінтіректі МСВ сыртқы разряды. Тығыздалу коэффициенті: 1,5-тен кем емес, 4,0-ден аспайды. Денесі рамалық металл, бүйір қабырғалары радиус бойымен қисық сызықты, дененің көлденең қимасы бүкіл ұзындық бойымен бірдей. Манипулятор. Иінтіректі түрі. Манипулятордың жүк көтергіштігі, кг кем дегенде 700, әмбебап ұстағыш. Тиелген қоқыс тасығыш шанақтың көтерілу уақыты қозғалтқыштың иінді иінді жылдамдығы 22 секундтан аспайды. Қоқыс тасығыштың бүйірлік тиеу құрылғысын көтеру уақыты 19 секундтан аспайды. Қоқыс тасығыштың шанағын түсіру уақыты 15 секундтан аспайды. Бүйірлік тиегіштің түсіру уақыты 20 секундтан аспайды. Жиынтық; қосалқы бөлшектердің зауыттық жиынтығы. Өндіріс жылы 2025 жылдан ерте емес. 1 жыл немесе 50 мың км жүріс кепілдігі. Жеткізу мерзімі - 120 күн.

Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие «Нарын Ком Хоз Сервис» района Үлкен Нарын
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Үлкен Нарын"
Номер лота	77417092
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	291059.999.000095
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	37747000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	37747000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	120 календарных дней с момента заключения договора
Место поставки товара*:	Восточно-Казахстанская область, район Үлкен Нарын, с.Улкен Нарын с.Улкен Нарын, ШАБДАН ТУМАШИНОВ, 4
Размер авансового платежа*:	30
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики накупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	МЕХАНИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ПРИЦЕПЫ СТ РК 1123-2002.

**Товар должен быть новым,
неиспользованным, год выпуска не
ранее (до трех лет) до даты
заключения договора за
исключением приобретения
здания, строения, сооружения,
помещения, имеющих нежилое
назначение**

Гарантийный срок (в месяцах)

12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара

МУСОРОВОЗ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ. Колесная формула не менее 4х2. Габаритные размеры автомобиля, мм не менее 7750/2500/3800. Колея передних / задних колес мм не менее 1960/1860. ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ. Допустимая максимальная масса, кг не менее 18000. Нагрузка на задний мост, кг не менее 10000. Нагрузка на переднюю ось, кг не менее 8000. ДВИГАТЕЛЬ. Экологический класс не менее Евро-5. Тип Дизельный, четырехтактный с турбонадувом. Число цилиндров не менее 6. Расположение цилиндров рядное. Рабочий объем см³ не менее 6871. Максимальная мощность кВт/л.с. не менее 158/215. Частота вращения коленвала соответствующая максимальной не менее 2300 мощности мин 1. Макс. крутящий момент, Нм не менее 850. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ. Система охлаждения жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Радиатор трубчато-ленточный заправочный объем системы не менее 40л. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ. Тип Механическая не менее 8-ми ступенчатая, Число передач вперед/назад 8/2. ПОДВЕСКА. Передняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Задняя зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах. ШИНЫ. Тип шин Бескамерные не менее 10.00R20 -16 PR. Количество колес - на передней оси - не менее 2; - на заднем мосту - не менее 4; - запасное колесо - не менее 1. СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ГАЗОВ. Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью л. не менее 15 Тип катализатора. Один глушитель со встроенным нейтрализатором отработанных газов. СИСТЕМА ПИТАНИЯ. Топливный бак. Металлический. Емкость топливного бака л. не менее 200. СЦЕПЛЕНИЕ. Привод. С гидравлическим приводом и пневматическим усилителем. Тип Однодисковое. ТОРМОЗА. Привод Пневматический с двухконтурным приводом с ABS. Тормозные механизмы всех колес Барабанные. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Аккумуляторы, В/А.ч. не менее 2х12/165. Напряжение не менее 24В. КАБИНА. Тип Бескапотного типа, над двигателем, со спальным местом. Количество посадочных мест не менее 2+1. Система вентиляции и отопления омыватель, стеклоочиститель устройство обдува ветрового окна противосолнечный козырек, два зеркала заднего вида, два широкоугольных зеркала, зеркало бокового обзора и сферическое зеркало переднего обзора, место крепления огнетушителя, кондиционер, магнитола с USB разъемом, устройство вызова экстренных оперативных служб (ЭВАК). ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВА Способ загрузки. Боковой. Способ выгрузки. Задний. Привод механизма загрузки. Гидравлический. Вместимость кузова, м³ не менее 20. Масса вывозимого груза, кг не менее 7700. Угол подъема кузова относительно надрамника не менее 25град. ±2 град. Управление процессом погрузки. /выгрузки ТКО Наружное рычагом гидрораспределителя. Коэффициент уплотнения Не менее 1,5 не более 4,0. Кузов Каркасный металлический, боковые стенки выгнуты по радиусу, поперечное сечение кузова одинаково по всей длине. Манипулятор. Рычажного типа. Грузоподъемность манипулятора, кг не менее 700, универсальный захват. Время подъема груженого кузова мусоровоза при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя не более 22 секунд. Время подъема бокового загрузочного устройства мусоровоза не более 19 секунд. Время опускания кузова мусоровоза не более 15 секунд. Время опускания бокового загрузочного устройства не более 20 секунд. Комплектация заводской комплект ЗИП. Год выпуска не ранее 2025 год. Гарантия 1 год или 50 000 км пробега. Срок поставки 120 дней.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).