

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13934085-1
Сатып алудың атауы:	Басқа да тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 77428661-3ЦП1
Лоттың атауы :	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқармалы, симметриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Басқа да тауарларды сатып алу. 8 портты гигабиттік коммутатор.
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Н.Назарбаев 62
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Стандарттар: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, 802.1p Интерфейстер: 8 порт 10/100/1000 Мбит/с. автоматты келіссөздермен, RJ45 қосқыштарымен (авто-MDI/MDIX) Деректерді тасымалдау ортасы: 10BASE-T: UTP (экрандалмаған бұралған жұп) кабель 3-санат, 4.5. (макс. 100 м) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP (қорғалмаған бұралған жұп) кабелі 5, 5е немесе одан жоғары санаттағы (макс. 100 м). Қуат көзі: 100-240 ВАС, 50/60 Гц. Өлшемдері (W x D x H): 294 x 180 x 44 мм Максималды қуат тұтыну: 4,3 Вт. Максималды жылу шығару: 14,67 BTU/сағ. Қоршаған орта параметрлері: Жұмыс температурасы: 0°C~40°C; Сақтау температурасы: -40°C~70°C; Жұмыс кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы: 10%~90%, конденсация жоқ; Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 5%~90%, конденсацияланбайды

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13934085-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 77428661-3ЦП1
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	управляемый, симметричный
Дополнительное описание лота:	Приобретение прочих товаров. Коммутатор 8-портовый гигабитный.
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган Н.Назарбаев 62
Срок поставки:	В течении 15 дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стандарты: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, 802.1p Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000 Мбит/с. савтосогласованием, с разъемами RJ45 (авто-MDI/MDIX) Среда передачи данных: 10BASE-T: UTP (неэкранированная витая пара) кабель категории 3, 4,5. (макс. 100 м) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP (неэкранированная витая пара) кабель категории 5, 5е или выше (макс. 100 м). Источник питания: 100-240 В. переменного тока, 50/60 Гц. Размеры (Ш × Д × В): 294 x 180 x 44 мм Максимальное энергопотребление: 4.3 Вт. Максимальное тепловыделение: 14.67 БТЕ/час. Параметры окружающей среды: Рабочая температура: 0°C~40°C; Температура хранения: -40°C~70°C; Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90%, без образования конденсата; Относительная влажность воздуха при хранении: 5%~90%, без образования конденсата