

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13933799-1
Сатып алудың атауы:	Қатынас нүктесі (роутер)
Лоттың нөмірі:	№ 77526588-3ЦП1
Лоттың атауы :	Рұқсат нүктесі
Лоттың сипаттауы:	сигналдарды сымсыз беру үшін, тұрмыстық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Wi-Fi арқылы екі диапазонда бір уақытта жұмыс істеу: 2,4 ГГц жиілікте 300-1000 Мбит/с және 5 ГГц жиілікте 867 Мбит/с, жалпы 1167 Мбит/с дейінгі жылдамдықты қамтамасыз етеді. Тегін EAP Controller бағдарламалық құралы әкімшілерге жүздеген нүктелерді оңай басқаруға мүмкіндік береді. Ыңғайлы орналастыру және қуатты жеткізу үшін Ethernet арқылы қуат (802.3af) және пассивті PoE қолдауы. Ыңғайлы орналастыру және қуатты жеткізу үшін Ethernet арқылы қуат (802.3af) және пассивті PoE қолдауы. Wi-Fi қонақтарының аутентификация порталы. Band Steering жылдам қосылу үшін қос жолақты құрылғыларды 5 ГГц арнасына автоматты түрде ауыстырады
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы,
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім CE, FCC, RoHS сертификаттау талаптарына сәйкес болуы керек Жеткізу пакетінде қос жолақты кіру нүктесі болуы керек Қуат адаптері Орнату жинағы материалдары бар ықшам диск. Wi-Fi стандарттары IEEE 802.11ac/n/g/b/a Жиілік диапазоны 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц. Тасымалдау жылдамдығы 5 ГГц: 867-1000 Мбит/с 2,4 ГГц: 300 Мбит/с дейін

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13933799-1
Наименование закупки:	Точка доступа (роутер)
Номер лота:	№ 77526588-3ЦП1
Наименование лота:	Точка доступа
Описание лота:	для беспроводной передачи сигналов, бытовая
Дополнительное описание лота:	Одновременная работа по Wi-Fi в двух диапазонах: от 300-1000 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и 867Мбит/с на частоте 5ГГц,- обеспечивают общую скорость до 1167Мбит/с. Бесплатный программный контроллер EAP Controller позволяет администраторам легко контролировать сотни точек. Поддержка Power over Ethernet (802.3af) и пассивного PoE для удобного размещения и подачи питания. Портал аутентификации гостей в сети Wi-Fi. Функция Band Steering автоматически переключает двухдиапазонные устройства на канал 5 ГГц для более быстрого подключения
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район,
Срок поставки:	После подписания договора по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Товар должен соответствовать требованиям сертификаций CE, FCC, RoHS С комплектом поставки должно присутствовать Двухдиапазонная точка доступа Адаптер питания Комплект для монтажа Компакт-диск с материалами. Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11ac/n/g/b/a Частотные диапазоны 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц. Скорость передачи 5GHz: от 867-1000 Мбит/с 2.4GHz: от 300 Мбит/с