

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 13934781-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	конференцияға арналған кәсіби конденсатор микрофоны
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 77498748-3ЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Микрофон
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	динамикалық
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	конференцияға арналған кәсіби конденсатор микрофоны
<b>Саны, көлемі:</b>	10
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Комплект
<b>Жеткізу орны:</b>	474630100, Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе а. Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы, Жаңа Орпа 1
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн
<b>Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b>	Соққысыз жауап беретін сыйымдылықты сенсорлық қосқыш. 20-80 см қашықтыққа түсіру үшін дыбыс жинайтын түтік.дыбыстық қысымның жоғары деңгейі мен икемді қолдану үшін үш сатылы арматураны реттеу. Конференц-залда төмен жиілікті қоршаған шуды азайту үшін үш сатылы жоғарғы жиілікті кесу функциясы (0/80/150 Гц). Суперкардиоидты бағыт диаграммасы қоршаған шудың әсерін тиімді төмендетеді. Жиілік диапазоны: 30Hz-18kHz Сезімталдық: - 28дб/-18/-38±3дб (0дБ=1в / Па 1кГц кезінде) Шығыс кедергісі: 200о±30% (1кГц кезінде) Жүктеме кедергісі: ≥ 1000 Ом Қуат талаптары: 48в фантомдық қуат 3 істікшелі шағын XLR интерфейсі: XLR аудио кабелі арқылы телеконференция жүйесі, араластырғыш және фантомдық қуат сияқты құрылғыларға қосылады.

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 13934781-1
<b>Наименование закупки:</b>	профессиональный настольный конденсаторный микрофон для конференции
<b>Номер лота:</b>	№ 77498748-ЗЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Микрофон
<b>Описание лота:</b>	динамический
<b>Дополнительное описание лота:</b>	профессиональный настольный конденсаторный микрофон для конференции
<b>Количество:</b>	10
<b>Единица измерения:</b>	Комплект
<b>Места поставки:</b>	474630100, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе , Жаңа Орпа 1
<b>Срок поставки:</b>	Со дня вступления в силу договора 15 календарных дней
<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b>	Емкостный сенсорный переключатель, реагирующий без ударного шума. Трубка для сбора звука для дальнего захвата на расстоянии 20-80 см. Трехступенчатая регулировка усиления для более высокого уровня звукового давления и более гибкого применения. Трехступенчатая функция среза верхних частот (0/80/150 Гц) для снижения низкочастотного окружающего шума в конференц-зале. Суперкардиоидная диаграмма направленности эффективно снижает воздействие окружающего шума. Частотный диапазон: 30Hz-18kHz Чувствительность: -28дБ/-18/-38±3дБ (0дБ=1В/Па при 1кГц) Выходное сопротивление: 200Ом±30% (при 1кГц) Сопротивление нагрузки: ≥ 1000 Ом Требования к питанию: Фантомное питание 48В 3-контактный мини-XLR интерфейс: подключается к таким устройствам, как система телеконференций, микшер и фантомное питание, через аудиокабель XLR.