

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935356-1
Сатып алудың атауы:	жол жасанды кедергісінің элементтері
Лоттың нөмірі:	№ 75127303-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жасанды жол тегіс еместік
Лоттың сипаттауы:	рәзіңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	жол жасанды кедергісінің элементтері
Саны, көлемі:	1250
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы, Сәңкібай батыр даңғ, 10, қойма
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жасанды жол тегіс емес, резеңке материал Жасанды жолдың кедір-бұдырлығы-бұл жасанды жолдың кедір-бұдырлығы қауіпті бұрылыстар алдында жолдарда, сондай-ақ ауруханалар, мектептер, балабақшалар, сауда орталықтары және т. б. сияқты авариялық қауіптілігі жоғары жерлерде көлік құралын мәжбүрлеп шектеуге арналған. жаяу жүргіншілер мен автокөлік жүргізушілері. ҚР СТ СТБ 1538-2007. Сурет.1 Жасанды жолдың кедір-бұдырлығы-бұл резеңке-жоғары беріктігі бар резеңкеден жасалуы керек техникалық өнім, оның негізінде өнімнің беріктігін қамтамасыз ететін және оның беріктігін арттыратын металлокордтан жасалған металл конструкциясы болуы керек, бұл жұмыс кезінде жоғары жүктемелер кезінде маңызды критерий болып табылады, бетке бекітудің сенімділігін қамтамасыз ету үшін жасанды жолдың кедір-бұдырлығын бекіту тесіктері күшейтілген элементтерге ие болуы керек құрылымның корпусына салынған металл шайбалар түрінде. Жасанды жолдың бұзылуының негізгі элементі келесі сипаттамаларға ие болуы керек: Динна: 500 мм. Ені: 500 мм. Бекітуге арналған тесіктердің саны: 4 Жарық қайтаратын элементтер саны: 2 Рефлективті элементтің түсі: қызғылт сары/сары Жарық қайтаратын элементтің өлшемі: 150x150 мм. Бекіту шығыңқы жерлерінің саны: 2 Бекіту шығыңқы өлшемі: 50x80 ММ. Негізгі элементтің параметрлері суретте көрсетілген параметрлерге сәйкес келуі керек.1. Жасанды жол соққыларының соңғы элементі сурет.2 келесі сипаттамаларға ие болуы керек: Динна: 250 мм. Ені: 500 мм. Бекітуге арналған тесіктердің саны: 3 Бекіткіштердің саны: 1 Бекіту шығыңқы өлшемі: 50x80 ММ. Соңғы элементтің параметрлері суретте көрсетілген параметрлерге сәйкес келуі керек.2. Жасанды жолдың бұзылу элементтері құрылымының жалпы биіктігі 50 мм болуы керек. Жеткізу көлемі: жасанды жол біркелкі элементтерді элементтерін жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі негізінде, автомобиль жолдарында жиынтық баламасы 1 250 пог-ға орнатуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін мөлшерде жүргізіледі.М. Тауарды жеткізу мерзімі: тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 15 күн. Шарттың қолданылу мерзімі: 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін. Жарық беретін материалдарға сәйкестік сертификатының болуы міндетті.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935356-1
Наименование закупки:	элементы искусственной дорожной неровности
Номер лота:	№ 75127303-ЗЦП1
Наименование лота:	Неровность искусственная
Описание лота:	резиновая
Дополнительное описание лота:	элементы искусственной дорожной неровности
Количество:	1250
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актыбинская область, г.Актобе, район Астана КАЗАХСТАН, Актыбинская область, г.Актобе, район Астана, пр.Санкибай батыра, 10, склад
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Искусственная дорожная неровность, материал резина Искусственная дорожная неровность— это искусственная дорожная неровность, которая предназначена для принудительного ограничения транспортного средства на дорогах перед опасными поворотами, а так же на местах с повышенной аварийной опасностью, таких как больницы, школы, детские сады, торговые центры и т.д. Их основной задачей является обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов. СТ РК СТБ 1538-2007. Рис.1 Искусственная дорожная неровность является резина-техническим изделием которое и должно быть выполнено из высокопрочной резины, иметь в своем основании металлическую конструкцию из металлокорда, которая обеспечивает прочность изделия и повышает его долговечность, что является немаловажным критерием при высоких нагрузках при эксплуатации, крепежные отверстия искусственной дорожной неровности для обеспечения надежности крепления к поверхности должны иметь усиленные элементы в виде металлических шайб имплатированных в корпус конструкции. Основным элемент искусственной дорожной неровности должен иметь следующие характеристики: Динна: 500 мм. Ширина: 500 мм. Кол-во отверстий для крепления: 4 Кол-во световозвращающих элементов: 2 Цвет световозвращающего элемента: оранжевый/желтый Размер световозвращающего элемента: 150x150 мм. Кол-во крепежных выступов: 2 Размер крепежного выступа: 50x80 мм. Параметры основного элемента должны соответствовать параметрам указанным на Рис.1. Концевой элемент искусственной дорожной неровности Рис.2 должен иметь следующие характеристики: Динна: 250 мм. Ширина: 500 мм. Кол-во отверстий для крепления: 3 Кол-во крепежных выступов: 1 Размер крепежного выступа: 50x80 мм. Параметры концевого элемента должны соответствовать параметрам указанным на Рис.2. Общая высота конструкции элементов искусственной дорожной неровности должна составлять 50 мм. Объем поставки: Поставка элементов искусственной дорожной неровности производится на основании Заявки от Заказчика, в количестве позволяющем осуществить установку на автомобильных дорогах в суммарном эквиваленте 1 250 пог.м. Срок поставки Товара: 15 дней с момента получения Заявки от Заказчика. Срок действия договора: до 31 декабря 2025г. Наличие сертификата соответствия на световозвращающие материалы обязательно.
--	--