

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935219-1
Сатып алудың атауы:	Өрт датчигі, өрт датчиктеріне арналған Кабель, Гофр
Лоттың нөмірі:	№ 74516937-3ЦП1
Лоттың атауы :	Өрттік хабарлағыш
Лоттың сипаттауы:	түтіндік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Түтін детекторлары (өрт сөндірушілер)
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы 20б
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2025 жыл ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамасы Түтін детекторы ЖК 212-141 (ДИП-141) - өрт детекторы түтін оптикалық-электронды, сезімталдығы 0,05–0,2 ДБ/М, қуаты 9-30В, тұтыну 0,04 мА, температура -45°С...+55°С, Ø93x46 мм, 0,21 кг Түтін оптикалық-электронды ЖК 212-141 өрт хабарлағышы жануды ерте анықтауға арналған. - кезекші режимде жарықдиодты жыпылықтау; - іске қосу дәлдігін арттыратын жаңартылған түтін камерасының дизайны; - шағын өлшемдер; - сымдарды бекітудің бұрандасыз әдісі; - қуат контактілерінің іргелес орналасуы және " жер " детекторды шлейфке қосқан кезде сым зауыты үшін іргелес арналарды пайдалануға мүмкіндік береді; Сипаттамасы: Детектордың сезімталдығы: 0,05-0,2 дБ/м Қуат кернеуі: 9-30 В К езеңші режимдегі тұтыну тогы: 0,04 мА аспайды Іске қосу инерциясы: 9 секундтан аспайды Фондық жарықтандырудың рұқсат етілген деңгейі: 12000 лк Жалпы өлшемдері: Ø93x46 мм Детектордың салмағы: 210 г Максималды салыстырмалы ылғалдылық: 95±3% Жұмыс температурасының диапазоны: -45°С.+55°С Түрі-өрт детекторы Детектордың жұмыс принципі-оптикалық-электронды Анықтау принципі-нүктелік Кернеу көрсеткішімен-бар Тұтыну. жұмыс тогы-0.45 Қуат кернеуі (мин) - 9 В Қуат кернеуі (макс) - 30 В Негізгі ток көзі-желіден қуат Орнату әдісі-жүкқұжат. бетіне Құрылғылардың қосылу түрі-сымды Өрт детекторының түрі-түтін Бағдарлы жарықтандырумен-бар Құбырға орнату үшін қолайлы-бар Түсі-ақ Қорғау дәрежесі (IP) - IP30 Диаметрі - 94 мм Ұзындығы - 94 мм Биіктігі - 46 мм Ені - 94 мм Кабельді енгізу-төменгі жағы Қуат кернеуінің түрі-айнымалы ток (өзгерістер.) Ауыстырылатын сенсор-бар Корпус материалы-поликарбонат (РС) Тапсырыс берушімен келісу Жеткізу мерзімі: Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935219-1
Наименование закупки:	Пожарных датчик, Кабель для пожарных датчиков, Гофра
Номер лота:	№ 74516937-3ЦП1
Наименование лота:	Извещатель пожарный
Описание лота:	дымовой
Дополнительное описание лота:	Дымовые дачики(Пожарные)
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Проспект Жибек жолы 20б
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течении 2025 года

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая характеристика Извещатель дымовой ИП 212-141 (ДИП-141) - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, чувствительность 0,05-0,2 дБ/м, питание 9-30В, потребление 0,04мА, температура -45°С...+55°С, Ø93x46 мм, 0,21 кг Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141 предназначен для раннего обнаружения загорания. - промигивание светодиода в дежурном режиме; - обновленная конструкция дымовой камеры, повышающая точность срабатывания; - малые габаритные размеры; - безвинтовой способ крепления проводов; - соседнее расположение контактов питания и «земля» позволяет при подключении извещателя к шлейфу использовать соседние каналы для завода проводов; Характеристика: Чувствительность извещателя: 0,05-0,2 дБ/м Напряжение питания: 9-30 В Ток потребления в дежурном режиме: не более 0,04 мА Инерционность срабатывания: не более 9 сек Допустимый уровень фоновой освещенности: 12000 лк Габаритные размеры: Ø93x46 мм Вес извещателя: 210 г Максимальная относительная влажность: 95±3% Диапазон рабочих температур: -45°С.+55°С Тип - пожарный извещатель Принцип работы извещателя - оптико-электронный Принцип обнаружения - точечный С индикацией напряжения - есть Потребл. рабочий ток - 0.45 Напряжение питания (мин) - 9 В Напряжение питания (макс) - 30 В Первичный источник тока - питание от сети Способ монтажа - накладн. на поверхность Тип соединения устройств - проводное Тип пожарного извещателя - дымовой С ориентационной подсветкой - есть Подходит для монтажа в воздуховоде - есть Цвет - белый Степень защиты (IP) - IP30 Диаметр - 94 мм Длина - 94 мм Высота - 46 мм Ширина - 94 мм Ввод кабеля - нижняя сторона Тип питающего напряжения - АС (перемен.) Сменный датчик - есть Материал корпуса - поликарбонат (РС) Согласовывается с заказчиком Срок поставки: Срок поставки: В течение 15 дней с даты вступления договора в силу
--	--