

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935761-1
Сатып алудың атауы:	Мотор мен дизель майын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 76572537-3ЦП1
Лоттың атауы :	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	дизель қозғалтқыштарына арналған, минералды, жазғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизель майы
Саны, көлемі:	155
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	636841100, Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, Жоғарғыоба а. Киров көшесі, 42 үй
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күннің ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дизель майы. Автомобильдер мен тракторлардың дизельдік қозғалтқыштарына арналған мотор майы. Майдың барлық маркалары антиоксидантты, коррозияға қарсы, дисперсиялық қоспалар, сондай-ақ көбікке қарсы PMS (0,003 +0,0005)% мөлшерінде -200А . Дизель майы ГОСТ 8581-78 өзгертілген - 1-11. Тұтқырлық кинематикалық болып табылады. мм2/с 100 С-та 10,50-11,50 кем емес. Массалық үлес механикалық қоспалар, % 0,015 артық емес. Температура қатаю температурасы С -18 жоғары емес. ELV, ұпайлар бойынша тазалау қасиеттері 0,5 аспайды. Негізгі сан, 1 г майға мг КОН, емес -6,0-ден аз. Тығыздығы 20 С.г/см3, 0,9000 артық емес. КЕЗ КЕЛГЕН СҰРАҚТАР бойынша ҚОҢЫРАУ. Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі керек. Телефон: 8 (72332) 61243, 8 (72332) 61505.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935761-1
Наименование закупки:	Приобретение моторного и дизельного масла
Номер лота:	№ 76572537-3ЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для дизельных двигателей, минеральное, летнее
Дополнительное описание лота:	Дизельное масло
Количество:	155
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	636841100, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, с.Верх-Уба улица Кирова, дом 42
Срок поставки:	16 дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Дизельное масло. Моторное масло для автотракторных дизелей. Масло всех марок содержат антиокислительные, антикоррозионные, диспергирующие присадки, а также антипенную ПМС -200А в количестве (0,003 +0,0005)% . Дизельное масло ГОСТ 8581-78 изм.- 1-11. Вязкость кинематическая. мм2/с при 100 С не менее 10,50-11.50. Массовая доля механических примесей,% не более-0.015. Температура застывания С не выше -18. Моющие свойства по ПЗВ, баллы не более - 0,5. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее-6,0. Плотность при 20 С.г/см3,не более - 0,9000. ПО ВСЕМ ВОПРОСОМ ЗВОНИТЬ. Предварительно согласовать с Заказчиком. Телефон: 8 (72332) 61243, 8 (72332) 61505.