

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935761-1
Сатып алудың атауы:	Мотор мен дизель майын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 76571874-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, минералды, жазғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Моторлық май
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	636841100, Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, Жоғарғыоба а. Киров көшесі, 42 үй
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күннің ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Екі тактілі бензин қозғалтқыштарына арналған мотор майы ауамен салқындатылған, шынжырлы аралар үшін қолайлы JASO FB/ ISO-L-EGB стандарты. Май болуы керек жоғары тозуға қарсы қасиеттері тиімді қозғалтқышты және шығару жүйесін күлден және көміртегі кен орындары. Физикохимиялық сипаттамалары: -100 °С кезінде кинематикалық тұтқырлық, мм² /с: 8,4 кем емес - Тұтқырлық индексі 93 кем емес - Температура ашық тигельде жыпылықтайды, °С 220- ден аспайды -Температура қатаю, °С кем емес -20 - Тығыздығы, 20 °С, кг/м³ емес 880-ден жоғары -Сульфат күлінің мөлшері, масса% 0,06 кем емес. ГОСТ 26191-84. КЕЗ КЕЛГЕН СҰРАҚТАР бойынша ҚОҢЫРАУ. Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі керек. Телефон: 8 (72332) 61243, 8 (72332) 61505.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935761-1
Наименование закупки:	Приобретение моторного и дизельного масла
Номер лота:	№ 76571874-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, минеральное, летнее
Дополнительное описание лота:	Масло моторное
Количество:	16
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	636841100, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, с.Верх-Уба улица Кирова, дом 42
Срок поставки:	16 дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением, для бензопил, соответствующий стандарту JASO FB/ ISO-L-EGB. Масло должен обладать высокими противоизносными свойствами эффективно защищать двигатель и выхлопную систему от зольных и углеродистых отложений. Физико-химические характеристики: -Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с: не менее 8,4 -Индекс вязкости не менее 93 -Температура вспышки в открытом тигле, °С не более 220 -Температура застывания, °С не менее -20 -Плотность, при 20 °С, кг/м ³ не более 880 -Сульфатная зольность, % масс не менее 0,06. ГОСТ 26191-84. ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЬ. Предварительно согласовать с Заказчиком. Телефон: 8 (72332) 61243, 8 (72332) 61505.