

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 13935609-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Техникалық шарттарға сәйкес тауарлар
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 74999997-3ЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Жоғары жиілікті жалғағыш
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	сериясы UHF
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Бейнекамераларға арналған қуат қосқышы
<b>Саны, көлемі:</b>	100
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Дана
<b>Жеткізу орны:</b>	613843100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Асықата к. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Асықата к.,
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	Тауарды жеткізу мерзімі, келісім шартқа екі жақ қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
<b>Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b>	Қуат коннекторының әйел DC терминал блогы D5.5X2.1MM; , түйреуіш қуат қосқышы сыртқы қуат көздерін әртүрлі құрылғыларға қосу үшін пайдаланылады: электрондық медициналық құрылғылар, үстел желдеткіштері мен шамдар, зарядтағыштар, портативті акустикалық жүйелер. Жиналған кезде мұндай қосқыш штепсель мен розеткадан тұрады. Штепсельдің өзі екі бөліктен тұрады: пластикалық корпус және қуат көзінен келетін сымды дәнекерлеуге арналған жұп терминалдары бар цилиндрлік контакт. Сымды бекітуге арналған терминалдар тек дәнекерлеу үшін ғана емес, сонымен қатар терминалдық блок түрінде де жасалуы мүмкін. Биіктігі 13 мм Ені 14 мм Тереңдігі 38 мм Максималды ток 2А Номиналды кернеу 5... 24 (тұрақты ток) В Өткізгіштің диаметрі (көлденең қимасы) 14-26 AWG Қосқыш сипаттамалары - F сыртқы / ішкі - 5,5/ 2,1* мм / - 5,5/ 2,5* мм Жұмыс температурасының диапазоны -15...+50 °С Байланыс кедергісі, 20 мОм аспайды Корпус материалы ПВХ Көлік орамы: өлшемі/саны 42*35*23/5000 Жалпы салмағы 5,68

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 13935609-1
<b>Наименование закупки:</b>	Товары согласно технической спецификации
<b>Номер лота:</b>	№ 74999997-ЗЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Разъем высокочастотный
<b>Описание лота:</b>	серия UHF
<b>Дополнительное описание лота:</b>	Разъём питания для видеокамер
<b>Количество:</b>	100
<b>Единица измерения:</b>	Штука
<b>Места поставки:</b>	613843100, Туркестанская область, Жетысайский район, п. Асыката КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Жетысайский район, п. Асыката,
<b>Срок поставки:</b>	Срок поставки товара в течении 16 календарных дней после подписания договора обеими сторонами
<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b>	Разъем питания мама DC terminal blok D5.5X2.1MM; ,азъем питания штырьковый используется для подключения выносных блоков питания к различным устройствам: электронные медицинские приборы, настольные вентиляторы и лампы, зарядные устройства, портативные акустические системы. В сборе такой разъем состоит из штекера и гнезда. Непосредственно штекер включает в себя две части: пластмассовый корпус и цилиндрический контакт с парой выводов для припаивания провода, идущего от блока питания. Выводы для крепления провода могут быть выполнены не только под пайку, но и в виде клеммной колодки. Высота 13 мм Ширина 14 мм Глубина 38 мм Максимальный ток 2 А Номинальное напряжение 5... 24 (DC) В Диаметр (сечение) проводника 14-26 AWG Характеристика коннектора - Ф внешний / внутренний - 5,5/ 2,1* мм/ - 5,5/ 2,5* мм Диапазон рабочих температур -15...+50 °С Контактное сопротивление, не более 20 мОм Материал корпуса PVC Транспортная упаковка: размер/кол-во 42*35*23/5000 Вес брутто 5.68