

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935609-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық шарттарға сәйкес тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 75000006-3ЦП1
Лоттың атауы :	Қуат беру блогы
Лоттың сипаттауы:	бейне камераға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бейне камераға арналған қуат көзі бұралған жұп арқылы 12 В
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613843100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Асықата к. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Асықата к.,
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі, келісім шартқа екі жақ қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қуат көзі 12В, 120Вт, 10А; Сипаттамалары және сипаттамасы Салмағы 0,43 кг Биіктігі 40 мм Шығу қуаты 120 Шығу кернеуі 12 В Шығу тогы, артық емес 10 Ұзындығы 200 Қысқа тұйықталудан қорғау Иә Шамадан тыс жүктемеден қорғау Иә Фазалар саны 1 Қуат факторы 0,93 Максималды жұмыс температурасы 60 Максималды кіріс кернеуі 265 Дене материалы Тот баспайтын болат Ең төменгі жұмыс температурасы -10 Минималды кіріс кернеуі 170 IP қорғау рейтингі 20 Қуат көзі түрі Импульс Көрсеткіш түрі Жарық диодты индикатор Іс түрі Жартылай герметикалық Монтаждау түрі Денеде Тұрақтандыру түрі Кернеу бойынша Ені 100 Қуат көзі S-120-12 - 120 Вт қуаты бар айнымалы/тұрақты ток түрлендіргіші төмен токты бейнебақылау және күзет дабылы жүйелеріне жарамды. Техникалық сипаттамалар: • қуат: 120 Вт; • шығу саны: 1; • 1 арна: $U_{out}=12\text{ V}$, $I_{out}=0...10\text{ A}$; • шығыс кернеуін механикалық реттеу: +10% / -5%; • Тиімділік: 79%; • пульсация деңгейі (төбеден шыңға дейін): 100 мВ; • электр оқшаулау беріктігі: кіріс-шығыс 3000 В айнымалы ток, кіріс-жер 1500 В айнымалы ток; • кіріс кернеуі айнымалы ток: 185...264 В (номиналды: 230 В); • шығыс кернеуі тұрақты: 12 В; • қуат коэффициенті: 0,93; • өлшемдері: 200x100x40 мм; • салмағы: 0,43 кг; • жұмыс температурасының диапазондары: -10...60 °С, сақтау: -20...85 °С;
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935609-1
Наименование закупки:	Товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 75000006-ЗЦП1
Наименование лота:	Блок питания
Описание лота:	для видеокамеры
Дополнительное описание лота:	Блок питания для видеокамера 12в по витой паре
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613843100, Туркестанская область, Жетысайский район, п. Асыката КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Жетысайский район, п. Асыката,
Срок поставки:	Срок поставки товара в течении 16 календарных дней после подписания договора обеими сторонами

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Блок питания 12В, 120 Вт, 10А; Характеристики и описание Вес 0.43 кг Высота 40 мм Выходная мощность 120 Выходное напряжение 12 В Выходной ток, не более 10 А Длина 200 мм Защита от короткого замыкания Да Защита от перегрузки Да Количество фаз 1 Коэффициент мощности 0.93 Максимальная рабочая температура 60 °C Максимальное входное напряжение 265 В Материал корпуса Нержавеющая сталь Минимальная рабочая температура -10 °C Минимальное входное напряжение 170 В Степень защиты IP 20 Тип блока питания Импульсный Тип индикации Светодиодная Тип корпуса Полугерметичный Тип монтажа На корпус Тип стабилизации По напряжению Ширина 100 мм Блок питания S-120-12 — AC/DC преобразователь мощностью 120 Вт подходит для слаботочных систем видеонаблюдения и охранной сигнализации. Характеристики: • мощность: 120 Вт; • количество выходов: 1; • канал 1: $U_{\text{вых}}=12 \text{ В}$, $I_{\text{вых}}=0\ldots10 \text{ А}$; • механическая подстройка выходного напряжения: +10% / -5%; • КПД: 79 %; • уровень пульсаций (размах): 100 мВ; • электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В AC, вход-земля 1500 В AC; • входное напряжение AC: 185...264 В (Номинальное: 230 В); • выходное напряжение DC: 12 В; • коэффициент мощности: 0.93; • габариты: 200x100x40 мм; • вес: 0,43 кг; • диапазоны температур работы: -10...60 °C, хранения: -20...85 °C;
--	--