

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13936677-1
Сатып алудың атауы:	Герметизирующая нить не менее 150 м
Лоттың нөмірі:	№ 75958575-3ЦП1
Лоттың атауы :	Арнайы таспа
Лоттың сипаттауы:	электроқшаулау және герметизация үшін, винилдік, ені 2-19мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	.Тангит нить 150м
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы г.Астана, район Алматы Астана қ. Х. Мунайтпасов к.9
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасалған күннен бастап 15 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Әмбебап полиамидті тығыздағыш жіп. Ол металл және пластик құбырлардың бұрандалы қосылыстарының барлық түрлерімен, фитингтермен, суға арналған клапандармен, соның ішінде ауыз сумен және газбен қолданылады. Қосылымның максималды диаметрі - 6 дюйм. Жұмыс ортасының максималды температурасы 130 °С, жұмыс қысымы 16 (су) және 8 (газ) бар. Лезде тығыздауды қамтамасыз етеді. Қосылымды реттеуге орнатудан кейін 72 сағат ішінде рұқсат етіледі. Қаптаманың көлемі 150 м кем емес

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13936677-1
Наименование закупки:	Герметизирующая нить не менее 150 м
Номер лота:	№ 75958575-3ЦП1
Наименование лота:	Лента специальная
Описание лота:	для электроизоляции и герметизации, виниловая, ширина 2-19мм
Дополнительное описание лота:	.Тангит нить 150м
Количество:	5
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы Астана қ. Х. Мунайтпасов к.9
Срок поставки:	в течение 15 дней со дня заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Универсальная полиамидная герметизирующая нить. Применяется со всеми типами резьбовых соединений металлических и пластиковых труб, фитингов, арматуры для воды, включая питьевую, и газа. Максимальный диаметр соединения – 6". Максимальная температура рабочей среды – 130 °С, рабочее давление – до 16 (вода) и 8 (газ) бар. Обеспечивает моментальную герметизацию. В течение 72 ч после монтажа допускается регулировка соединения. Объем упаковки не менее 150 м