

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13954546-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 76041870-3ЦП1
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	тұсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Желіс даңғылы 34
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 20 күн мерзімінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Плитка желімін ылғалдылығы жоғары бөлмелерде, бөлменің ішінде және сыртында жылы едендер үшін қолдануға болады, аязға төзімді және тік беттерден сырғып кетуге төзімді. Қабырғадағы тігістерді кем дегенде 8 сағаттан кейін сүрту ұсынылады. 25 кг қоспаға 6 литр су шығыны Негіз жұмысының температурасы +5-тен +30 С-қа дейін Ерітіндінің өміршеңдігі 120 минут Ашық уақыт 10 минуттан кем емес Адгезия 0,8 МПа Шығыны 13 кг/м2 кезінде қабатының қалыңдығы тақтайша желім 10 мм ГОСТР 56387

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13954546-1
Наименование закупки:	Приобретения строительных материалов
Номер лота:	№ 76041870-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительное описание лота:	
Количество:	500
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	151011100, Актыбинская область, г.Актобе, район Астана пропект Победы 34
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клей плиточный может использоваться в помещениях с высокой степенью влажности, для теплых полов внутри и снаружи помещения, морозостойкий и устойчив к сползанию с вертикальных поверхностей. Производить затирку швов на стене рекомендуется не менее чем через 8 часов. Расход воды 6 литров на 25 кг смеси Температура работ основания от +5 до +30 С Жизнеспособность раствора 120 минут Открытое время не мене 10 минут Адгезия 0,8 МПа Расход 13 кг/м2 при толщине слоя плиточного клея 10 мм ГОСТ Р 56387