

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13954489-1
Сатып алудың атауы:	Гр-80 бастары бар 80 мм ду өрт жеңдерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 77570388-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ 80ММ С ГОЛОВКАМИ ГР-80. Условный проход (DN) Внутренний диаметр, мм 80 (77+2) Масса 1м, кг, не более 0,8 Рабочее давление, МПа 1,6 Испытательное давление, МПа, не менее 2,0 Разрывное давление. МПа, не менее 3,5 Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, Н/см, не менее 10,0 Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, не более 5 Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении %, не более 5 Диапазон рабочих температур, °С -60/+40 Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее 100. В бухтах по 20 метров
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316621100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ. Алтынемел, 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік мерзім ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГР-80 БАСТАРЫ БАР 80 ММ ӨРТ СӨНДІРУ ЖЕҢІ. Шартты өту (DN) ішкі диаметрі, мм 80 (77+2) салмағы 1м, кг, артық емес 0,8 жұмыс қысымы, МПа 1,6 сынақ қысымы, МПа, кемінде 2,0 жарылғыш қысым. МПа, жабынның ішкі қабатының қаңқа матасымен байланыс беріктігі 3,5 кем емес, Н / см, жұмыс қысымы кезінде жеңнің салыстырмалы ұзаруы 10,0 кем емес,%, жұмыс қысымы кезінде диаметрдің салыстырмалы ұлғаюы 5% аспайды, жұмыс температурасының диапазоны 5-тен аспайды, °С -60 / +40 абразивті тозуға төзімділік, циклдар, кем дегенде 100. 20 метр шығанақтарда ГОСТ Р 51049-2019

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13954489-1
Наименование закупки:	Приобретение пожарных рукавов ду 80 мм с головками гр-80
Номер лота:	№ 77570388-3ЦП1
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный
Дополнительное описание лота:	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ 80ММ С ГОЛОВКАМИ ГР-80. Условный проход (DN) Внутренний диаметр, мм 80 (77+2) Масса 1м, кг, не более 0,8 Рабочее давление, МПа 1,6 Испытательное давление, МПа, не менее 2,0 Разрывное давление. МПа, не менее 3,5 Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, Н/см, не менее 10,0 Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, не более 5 Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении %, не более 5 Диапазон рабочих температур, °С -60/+40 Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее 100. В бухтах по 20 метров
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316621100, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу Алтынемел, 1
Срок поставки:	в течении 15 календарных с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ 80ММ С ГОЛОВКАМИ ГР-80. Условный проход (DN) Внутренний диаметр, мм 80 (77+2) Масса 1м, кг, не более 0,8 Рабочее давление, МПа 1,6 Испытательное давление, МПа, не менее 2,0 Разрывное давление. МПа, не менее 3,5 Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, Н/см, не менее 10,0 Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, не более 5 Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении %, не более 5 Диапазон рабочих температур, °С -60/+40 Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее 100. В бухтах по 20 метров ГОСТ Р 51049-2019