

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13954310-1
Сатып алудың атауы:	Газ көлемін түзеткіштерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 77528939-3ЦП1
Лоттың атауы :	Газ көлемі корректоры
Лоттың сипаттауы:	газ есептегіші үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334230100, Жетісу облысы, Көксу ауданы, Балпық би а.
Жеткізу мерзімі:	шартты тіркеген күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 30319.2-2015 Газ корректоры – жарылыс қаупі бар ортада орнатуға арналған, батареямен жұмыс істейтін электронды түзеткіш. Құрал сонымен қатар сыртқы қауіпсіз көзден қуат алады. Дизайн телеметрия деректерін жинау және сақтауды тасымалдау қолданбалары үшін тамаша шешімді ұсынады. Конфигурацияны рұқсатсыз өзгертуге жол бермеу және құрылғыдан деректердің рұқсатсыз алынуын болдырмау үшін газ корректоры жабық қосқыштарды пайдаланады. Ажыратқыштар құрылғының ішінде орналасқан. Сонымен қатар, сіз көп деңгейлі пароль жүйесін пайдалана аласыз. Құрылғы 6 түймелі пернетақтамен және жарықтандырылған СКД дисплеймен жабдықталған. Пайдаланушы ағымдағы мәндерді, құрылғы параметрлерін және мұрағаттарды оңай көре алады. Негізгі қасиеттер Бір арналы электронды газ көлемін түзеткіш Жарылыс қаупі бар орталарда орнату үшін жасалған – Zone0, Zone1 және Zone2 Батареяның қызмет ету мерзімі 5 жылдан астам Толығымен конфигурацияланатын құрылғы (Compas қызмет көрсету құралы) Артқы жарығы 128 x 64 пиксельді графикалық СКД дисплей 3-ші (қосымша) қысым немесе температура түрлендіргішін қосу мүмкіндігі Ішкі жүйе ретінде басқа корректорды қосу мүмкіндігі Стандартты жағдайлардағы типтік қате оқудың <0,15% (MID шарттарына сәйкес <0,5%) ЕС жарылыстан қорғау сертификаты FTZU 11 ATEX 180X Қорғаныс класы IP 65 Жұмыс температурасының диапазоны -25 ° C ... + 70 ° C Байланыс Сериялық интерфейс RS-232/RS-485 IEC 62056-21 оптикалық интерфейс GSM/GPRS модемі Кіріс/шығыстар 4 сандық кіріс 4 сандық шығыс CL1 модулі арқылы жүзеге асырылатын 4 аналогтық шығысқа дейін (4-20 мА) Аксессуарлар Жылулық датчик гильзасы, қысым гильзасы, қысым сынамасының түтігі. Жеткізу, орнату, сынау
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13954310-1
Наименование закупки:	Приобретение корректоров объема газа
Номер лота:	№ 77528939-ЗЦП1
Наименование лота:	Корректор объема газа
Описание лота:	для счетчика газа
Дополнительное описание лота:	
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334230100, область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би
Срок поставки:	15 календарных дней со дня регистрации договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 30319.2-2015 Корректор газа является электронным корректором на батареях сделанным для установки в среду с опасностью взрыва. Прибор может также питаться от внешнего искробезопасного источника. Дизайн предлагает идеальное решение для телеметрического сбора данных и коммерческого учета. Корректор газа использует пломбированные переключатели для предотвращения несанкционированных изменений конфигурации и для несанкционированного получения данных с прибора. Переключатели находятся внутри прибора. Кроме того, можно применять многоступенчатую систему паролей. Прибор оснащен 6-кнопочной клавиатурой и ЖК дисплеем с подсветкой. Пользователь может простым образом просматривать текущие значения, параметры прибора и архивы. Основные свойства Одноканальный электронный корректор объема газа Сделанный для установки в среду с опасностью взрыва - Зона0, Зона1 и Зона2 Работоспособность батареи более 5 лет Полностью конфигурируемый прибор (сервисное средство Compas) Графический ЖК дисплей с подсветкой 128 x 64 пикселей Возможность подключения 3-ьего (дополнительного) преобразователя давления или температуры Возможность подключения другого корректора в качестве подсистемы Типическая погрешность при стандартных условиях < 0.15 % от показаний (по условиям MID должно быть <0.5 %) ЕС Сертификат по взрывозащите FTZU 11 ATEX 180X Класс защиты IP 65 Диапазон рабочих температур -25°C ... +70°C Коммуникация Последовательный интерфейс RS-232 / RS-485 Оптический интерфейс IEC 62056-21 GSM/GPRS модем Входы / Выходы 4 цифровых входа 4 цифровых выхода Вплоть до 4 аналоговых выходов реализуемых через модуль CL1 (4-20 мА) Дополнительные принадлежности Гильза термодатчика, гильза давления, трубка отбора давления. Доставка, установка, испытание
--	---