

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13954281-1
Сатып алудың атауы:	Фрезаларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 77386563-3ЦП1
Лоттың атауы :	Фреза
Лоттың сипаттауы:	сүргілеу білдегіне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Карбидті фрезер 8мм
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. ҚР. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 3Б шағын аудан, 11ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 24359-80Фрезерлік станокқа арналған металға арналған монокристаллді карбидті кескіш, шеткі кескіш. Диаметр - 8 мм. Жұмыс бөлігінің ұзындығы 20 мм, жалпы ұзындығы 60 мм. Шеңбердің диаметрі - 8 мм. Спираль бұрышы 35°. Тістердің саны - 4. Құрамында Со 12% және түйіршік мөлшері 0,4 мкм болатын қорытпа. Алюминий титан кремний нитридін жабыны - бұл шынықтырылған болаттар мен шойындар сияқты жоғары берік материалдарды өңдеу үшін арнайы әзірленген көп қабатты нано жабын. Бұл жабын өте жоғары қаттылық пен жоғары температураға төзімділікке ие: қаттылық пен ыстыққа төзімділігі 4000HV және 1200°C дейін Жабдықтардың, бұйымдардың және материалдардың сипаттамасы Құжат Тапсырыс берушімен келісу міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13954281-1
Наименование закупки:	Приобрести фрезу по тс
Номер лота:	№ 77386563-3ЦП1
Наименование лота:	Фреза
Описание лота:	для строгального станка
Дополнительное описание лота:	Фреза концевая твердосплавная 8мм
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау РК. Мангистауская область, город Актау, 3Б микрорайон, 11 здание
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 24359-80Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 8 мм. Длина рабочей части - 20 мм, общая длина - 60 мм. Диаметр хвостовика - 8 мм. Угол наклона спирали 35°. Количество зубьев - 4. Сплав с содержанием Со 12% и размером зерна 0,4 мкм.Покрытие нитрид алюминий-титан кремний)-многослойное нано покрытие, специально разработанное для обработки высокопрочных материалов как , закаленные стали и чугуны. Данное покрытие имеет экстремально высокую твердость и стойкость при высоких температурах., с твердостью и термостойкостью до 4000HV и 1200 °С Спецификация оборудования,изделий и материалов ДокументПри покупке согласовать с Заказчиком.