

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13954281-1
Сатып алудың атауы:	Фрезаларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 77386670-3ЦП1
Лоттың атауы :	Фреза
Лоттың сипаттауы:	сүргілеу білдегіне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Карбидті фаскалық кескіш 6 мм 60 градус
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. ҚР. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 3Б шағын аудан, 11ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 24359-80Фрезерлік станокқа арналған металға арналған монокристалл карбидті кескіш. Диаметрі - 6 мм. Жұмыс бөлігінің ұзындығы 5,2 мм, жалпы ұзындығы 60 мм. Шеңбердің диаметрі - 6 мм. Апенс бұрышы 60°. Тістердің саны - 4. Қаптау; алюминий хром кремний нитрид. шынықтырылған болаттар мен шойындар сияқты беріктігі жоғары материалдарды өңдеу үшін арнайы жасалған көп қабатты нано жабын. Бұл жабын өте жоғары қаттылық пен жоғары температураға төзімділікке ие., қаттылық пен ыстыққа төзімділігі 4000HV және 1200°C Өңделген материал: көміртекті болат, легирленген болат (<35HRC), легирленген болат, аспаптық болат (48HRC), Тот баспайтын болат, Шойын, алюминий қорытпалары, мыс қорытпалары, графит спецификациясы жабдықтар, бұйымдар және материалдар ҚұжатТапсырыс берушімен келісу міндетті

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13954281-1
Наименование закупки:	Приобрести фрезу по тс
Номер лота:	№ 77386670-ЗЦП1
Наименование лота:	Фреза
Описание лота:	для строгального станка
Дополнительное описание лота:	Фреза фасочная твердосплавная 6мм 60градус
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау РК. Мангистауская область, город Актау, ЗБ микрорайон, 11 здание
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 24359-80Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, фасочная. Диаметр - 6 мм. Длина рабочей части - 5.2 мм, общая длина - 60 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол при вершине 60°. Количество зубьев - 4. Покрытие; нитрид алюминия-хрома-кремния. многослойное нано покрытие, специально разработанное для обработки высокопрочных материалов как , закаленные стали и чугуны. Данное покрытие имеет экстремально высокую твердость и стойкость при высоких температурах., с твердостью и термостойкостью до 4000HV и 1200 °С Обработываемый материал: углеродистая сталь, легированная сталь (<35HRC), легированная сталь, инструментальная сталь (48HRC), Нержавеющая сталь, Чугун, Алюминиевые сплавы, Медные сплавы, Грфит Спецификация оборудования,изделий и материалов Документ При покупке согласовать с Заказчиком.,