

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13970110-1
Сатып алудың атауы:	Шеруге арналған құрал-жабдықтар
Лоттың нөмірі:	№ 34566701-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шеруге арналған құрал-жабдықтар
Лоттың сипаттауы:	Шеруге арналған құрал-жабдықтар
Лоттың нөмірі :	77536488
Лоттың атауы :	Электроэнергияны есептеуіш
Лоттың сипаттауы:	гибридті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	динрейктегі 3 фазалы электрлік есептегіш
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ., Байқоңыр ауданы, Жанажол 19а
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Accuracy class 1.0;interfaces: IrDA;Measurement of power, currents, voltages, frequency, cos;multifunctional galvanically isolated pulse output; counters operate in phase summation mode ""modulo"" to prevent theft of electricity in case of phasing failure of meter current circuits; counters operate in the direction of increasing readings in case of any phasing violation current circuit connections;automatic self-diagnosis with error indication;load control via external switching circuits (RCD); electronic seal;DIN-rail mounting;Measuring accuracy class - 1.0 active energy ,Rated voltage 3*230/400, Rated(max) current, A - direct current 5(60) Maximum current for 0.5 s, A , at IN=5A ,Starting current (sensitivity), A , IN(MAX)=5(60)A 0.020 Active / full power consumption of each parallel circuit of the meter, W/VA not more than 0.5 / 7.5,Total power consumed by each current circuit not more than 0.1 V*A,Number of tariffs 4,Number of tariff seasons (months) 12,Exchange rate, bits/second Through the infrared port 9600,the accuracy of the clock:at t=20±5°C, sec/day. at t=-40...+55°C, seconds/day±0.5±5.0 Transmission ratio of the main/verification output , imp/kW,imp/kVar:in the telemetry mode in the verification mode 1000 32000,Data security during power outages, years - constant information - operational information 40 ,10,Information protection of two access levels and hardware protection of the memory of metrological coefficients,Temperature range, °C -40 to +55 Verification interval, 10 years,Weight,kg not more than 0.8,Dimensions (length, width, height), mm142*157*65,Manufacturer's warranty, years UNLOADING OF GOODS IN THE CUSTOMER'S WAREHOUSE IS CARRIED OUT BY THE SUPPLIER" MEMCT 26035-83
Лоттың нөмірі :	77529919
Лоттың атауы :	Ауа шымылдығы
Лоттың сипаттауы:	жылулық, электрлік жылу көзімен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылу шымылдығы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ., Байқоңыр ауданы, Жанажол 19а
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қуаты Вт 11800, кернеуі 380, үш фаза, басқару пульті, 1631 м/Зсағ, 11,9 к/Вт АС-15 Дж Ұзындығы 150 см (тапсырыс берушімен келісіледі. Жеткізуші есебінен түсіру және сақтау) МЕМСТ 32512-2013
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13970110-1
Наименование закупки:	Оборудование для Парада
Номер лота:	№ 34566701-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Оборудование для Парада
Описание лота:	Оборудование для Парада
Номер пункта плана:	№ 77536488
Наименование пункта плана:	Счетчик электроэнергии
Описание пункта плана:	гибридный
Дополнительное описание пункта плана:	3 фазный электрический счетчик на динрейку
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр, Жанажол 19а
Срок поставки:	20 календарных дней со дня регистраций договора в органах казначейства

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Класс точности 1,0;интерфейсы: IrDA;Измерение мощности, токов, напряжений, частоты, cos;многофункциональный гальванически развязанный импульсный выход;счётчики функционируют в режиме суммирования фаз ""по модулю"" для предотвращения хищения электроэнергии при нарушении фазировки подключения токовых цепей счётчика;счётчики работают в сторону увеличения показаний при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей;автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок;управление нагрузкой через внешние цепи коммутации (УЗО); электронная пломба;крепление на DIN-рейку;Класс точности при измерении - активной энергии 1,0 ,Номинальное напряжение В 3*230/400, Номинальный(макс) ток, А - непосредственного включения 5(60) Максимальный ток в течении 0,5 с, А , при IНОМ=5А ,Стартовый ток (чувствительность), А , IНОМ(МАКС)=5(60)А 0,020 Активная / полнапотребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более 0,5 / 7,5,Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока не более, В*А 0,1,Количество тарифов 4,Количество тарифных сезонов (месяцев) 12,Скорость обмена, бит/секунду через инфракрасный порт 9600,Точность хода часов:при t=20±5°С, сек/сут. при t=-40...+55°С, сек/сут.±0,5±5,0 Передаточное число основного/поверочного выхода , имп/кВт,имп/кВар:в режиме телеметрии в режиме поведки 1000 32000,Сохранность данных при перерывах питания, лет - постоянной информации - оперативной информации 40 ,10,Защита информациидва уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов ,Диапазон температур, °Сот -40 до +55 Межповерочный интервал, лет 10,Масса,кгне более 0,8,Габариты (длина, ширина, высота), мм142*157*65,Гарантия производителя, лет РАЗГРУЗКА ТОВАРА НА СКЛАДЕ ЗАКАЗЧИКА ПРОИЗВОДИТСЯ СИЛАМИ ПОСТАВЩИКА" ГОСТ 26035-83
Номер пункта плана:	№ 77529919
Наименование пункта плана:	Завеса воздушная
Описание пункта плана:	тепловая, с электрическим источником тепла
Дополнительное описание пункта плана:	Тепловая завеса
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр, Жанажол 19а

Срок поставки:	20 календарных дней со дня регистраций договора в органах казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Мощность Вт 11 800, напряжение 380, три фазы, пульт управления, 1631 м/Зч, 11,9 к/Вт АС-15 J Длина 150 см (согласовать с заказчиком. Разгрузка и складирования за счет поставщика) ГОСТ 32512-2013