Конкурстық құжаттамаға
12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс берушімен толтырылады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 12454005-2
Конкурстың атауы:	«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департамент» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алуды өткі
Лоттың нөмірі:	№ 66697312-ОК1
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291059.991.000003
Тауардын атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	99800000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	99800000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термин келу орнын көрсете отырып қолданылады. Ол тауар сатып алушының елінде көрсетілген жерге жеиткеізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер барлық шығыстар (салықтар, баж салықтары, жөнелту портына баж салықтары)
Жеткізу мерзімі*	шарт қазынашылықта тіркелген күннен бастап 150 күнтізбелік күн ішінде
Тауарларды жеткізу орны*	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар қ., Олжабай батыр к-сі, 14
Авансты төлем мөлшері*:	0
Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ 31286-2005
Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлар)	24

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	АШ, штабтық автокөлік. Штабтық автокөлік электр генераторымен, байланыс құралдарымен жабдықталған және өрт орнында өрт сөндіру штабының жедел жұмысын жеткізуге және қамтамасыз етуге және штаб, бөлімшелер мен өртке қарсы қызмет орталығы арасындағы байланысты қамтамасыз етуге арналған. Өрт сөндіру штабының автокөлігі келесі техникалық талаптарға сай болуы керек: Негізгі техникалық параметрлер Габариттік өлшемдер Сыртқы өлшемдері (мм) кем емес 5990×2098×2645; Жылжымалы есіктің габариттері (мм) кем емес 1000×1500; Жолаушылар саны кемінде кем емес 5+1; Алдыңғы/артқы жолдың ені (мм), кем емес 1760/1645; Доңғалақ базасы(мм) артық емес 3570; Жарақталған салмағы (кг) кем емес 2730; Толық салмағы(кг) артық емес 3490; Түсі қызыл ақ есіктермен; Қозғалтқыштың көлемі (текше см) кем емес 1997; Қозғалтқыш түрі Бензин, таратылған отын бүрку жүйесі; Номиналды қуаты kw / r / min) кем емес 140(5000); Максималды айналу сәті (Nm/r/min) кем емес 280(1800-1400); Эмиссия нормасы ЕВРО 5; Беріліс қорабы Механикалық, кем емес 6 сатылы; Шасси жүйесі Аспалы жүйе Алдыңғы тәуелсіз аспа, гидравликалық телескопиялық амортизаторлармен, көлденең тұрақтандырғышпен тұрақтылығы Артқы тәуелді, серіппелі, гидравликалық телескопиялық амортизаторлармен ; Тежеу жүйесі Вакуумды күшейту ; Алдыңғы диск ; Артқы диск ; Жанармай бағы 80 литр (пластик) ; Ілінісу Гидравликалық күшейту ; Рульдік басқару Гидравликалық күшейту ; Сыртқы әрлеу Шыны Антеннасы бар әйнек ; Электр екі қабатты терезе ; Фаралар Биіктігі реттелетін алдыңғы фаралар ; Артқы көріністің бүйірлік айналары Артқы көріністің бүйірлік айналарын электрлік реттеу ; Орталық жоғарғы жарықтандыру ; Ортаңғы есік сатысын жарықтандыру ; Кондиционерлеу жүйесі Электр кондиционері ; Жүргізуші орындығы Реттелетін ; Жолаушылар орындықтары Реттелетін орындық арқалығы ; Өнім конфигурациясы Конфигурация Жүргізушіге арналған стандартты үш нүктелі қауіпсіздік белдігі ; ABS құлыпқа қарсы тежеу жүйесі ; EBD электрондық тежегіш күшін тарату жүйесі ; қауіпсіздік Иммобилайзер (Ұрлыққа қарсы қозғалтқыш құрылғысы) ; Орталық құлып ; Жоғарғы тежегіш шамы ; Тұрақ ; мультимедиа конфигурациясының жүйесі Радио + USB ; Көп функциялы руль ; Автомобиль корпусы конструктивті түрде екі бөлікке бөлінген: жауынгерлік есептеу кабинасы (бұдан әрі - ЖЕК) және өрт-техникалық қару-жарақты (бұдан әрі - ӨТҚ) орналастыруға арналған жүк бөлімі. Автокөлік корпусы-толық металл фургон. Жүргізуші кабинасы екі бұралмалы есікпен жабдықталған. Сонымен қатар, корпус бүйірлік жылжымалы және артқы екі есікті бұралмалы есіктермен жабдықталған. Жауынгерлік есептеу кабинасының сыйымдылығы схема бойынша жүргізушіні қоса алғанда 6 орын 2+2+2 есептеу салонының орындықтарының орналасуы көлденең орындалады, екінші қатар (2 орындық) артқы жағы алға, үшінші қатар (2 орындық) көліктің қозғалысы жүріп бара жатқанда алға қарайды. Екінші және үшінші қатар арасында штабтың жұмысына арналған үстел бар. Жауынгерлік есептеу кабинасында теледидар орнатылған. Теледидар алдыңғы есікке қарама-қарсы орнатылған. Үшінші орындықтың артында жылжымалы есіктері бар кіріктірілген шкаф бар. Жауынгерлік есептеу кабинасында орналасқан жеке құрам тікелей көзбен және сөйлеумен байланысу мүмкіндігіне ие. ЖЕК-да барлық орындықтары қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталған. ЖЕК-да автономды салон жылытқышы орнатылған. Жүк бөлімдерінде сөрелер орналасқан төрт қатар үшін алюминий қорытпаларынан жасалған өрт сөндірушінің жауынгерлік киімдерін 12 данада сақтау олар жоғарғы үш қатарды алады. Төменгі сөре ӨТҚ, фиксатарлары бар шанц құралдарын орналастыруға арналған. Жүк бөлігін жарықтандыру қарастырылған. Барлық есіктер өзін-өзі іске қосатын, оларды жабық күйде ұстайтын құлыптау құрылғыларымен, ашық күйдегі бекіткіштермен және жүргізуші кабинасында оны көрсете отырып, есіктердің ашық күйіндегі дабылмен жабдықталған. Жүк бөлімі автономды ауа жылытқышымен жабдықталған. Жүк бөлімінде 3 дана тыныс алу аппараттарына арналған бекіткіштерді және резервтік баллондарға арналған бөліктерді орнату қажет. Автокөліктің артқы оң жағында антенналарды, ВКС, 220 қоректендіруді қосуға арналған бөлікті қиып алу. Автомобильдің бояуы, түсті-графикалық схемасы, тану белгілері, жазулары, арнайы жарық (импульстік жарықдиодты шам) және дыбыстық сигналдары (СГУ) ҚР СТ 1863- 2020 сәйкес орындалуы тиіс. Шарттар: Штабтық Автомобиль «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының 018/2011 техникалық регламентінің талаптарына толық сәйкес келеді. Климаттық жағдайдағы жұмыстың сенімділігі мен тиімділігі: минус 40 градустан. плюс 40 градусқа дейін. Цельсий бойынша. Штабтық автокөліктің құрамына келесі жабдық кіреді: № р/ с Атауы Дана саны 1. Мобильді радиостанция (1 - Жауынгерлік есептеу кабинасында үстелде, 1-жүргізушіде орналасқан) 2 дана; 2. Киілетін радиостанция (Жауынгерлік есептеу кабинасындағы шкафта орналасқан) 5 дана; 3. Киілетін радиостанцияларға арналған топтық зарядтағыш (Жауынгерлік есептеу кабинасындағы шкафта орналасқан) 1дана; 4. Қазақстан картасымен навигация жүйесі (жүргізуші кабинасында орналасқан) 1 дана; 5. АДҚ арнайы дауыс зорайтқыш құрылғысы (көк-көк) 1 дана; 6. Тепловизоры бар пилотсыз ұшу аппараты (ұшқышсыз ұшу аппараты, квадрокоптер) (жауынгерлік есептеу кабинасындағы шкафта орналасқан) 1дана; 7. Сандық фотокамера (жауынгерлік есептеу кабинасындағы шкафта орналасқан) 1 дана; 8.Теледидар (Үстелдің үстіндегі жауынгерлік есептеу кабинасында орналасқан) 1 дана; 9. Мониторы бар артқы көрініс камерасы (Жүргізуші кабинасында орналасқан) 1 дана; 10. PTZ 360° бейнекамера, бейнетіркегіш, басқару пульті 1дана; 11. Бейнеконференция жүйесі (Жауынгерлік есептеу кабинасындағы телекоммуникация сөресінде орналасқан) 1 дана; 12. Матрицалық коммутатор(Matrix Switcher / Molti-Scaler VSM-4x4HFS) (жауынгерлік есептеу кабинасындағы телекоммуникация сөресінде орналасқан) 1 дана; 13 .Үздіксіз қуат көзі (Жауынгерлік есептеу кабинасындағы телекоммуникация сөресінде орналасқан) 1 дана; 14. ИБП үшін қосымша батарея құрамы (Жауынгерлік есептеу кабинасындағы телекоммуникация сөресінде орналасқан) 1 дана; 15. Желілік қосқыш (Жауынгерлік есептеу кабинасындағы телекоммуникация сөресінде орналасқан) 1 дана; 16. Кернеу тұрақтандырғышы (Телекоммуникацияда жауынгерлік есептеу кабинасында орналасқан) 1 дана; 17. Телекоммуникациялық тірек (Жауынгерлік есептеу кабинасында орналасқан) 1 дана; 18. Бензин генераторы (Жүк бөлімінде орналасқан) 1 дана; 19. Автомобиль телескопиялық діңгегі 2 дана; (Жүк көлігінің артқы жағында орналасқан) 20. Автономды ауа жылытқышы (Жауынгерлік есептеу кабинасында орындықта орналасқан) 1 дана; 21. Ноутбук (Жауынгерлік есептеу кабинасындағы шкафта орналасқан) 2 дана; 22. Автомобиль спутниктік терминалы (Жауынгерлік есептеу кабинасындағы үстелде орналасқан) 1 дана; 23. Планшеттік компьютер (Жауынгерлік есепте кабинаның шкафында орналасқан) 1 дана; 24.Шатырға орнатылған автокөлік кондиционері 1 дана; 25. Автомобильдік бейнетіркегіш (Жүргізуші кабинасында орналасқан) 1 дана; 26. Көпфункционалды құрылғы А3 түсті (Жауынгерлік есептеу кабинасының шкафында орналасқан) 1 дана; 27. 12/220В кернеу түрлендіргіші. (Жауынгерлік есептеу кабинасындағы шкафта орналасқан) 1 дана; 28. Дауыс зорайтқыш қашықтағы. Ұстағышпен (Жауынгерлік есептеу кабинасындағы шкафта орналасқан) 1 дана; 29. А3 форматындағы құжаттарға арналған сөмке (Жауынгерлік есептеу кабинасындағы шкафта орналасқан) 1 дана; 30. Фиксаторы бар шкафтағы қақпағы бар бинокль (Жауынгерлік есептеу кабинасындағы шкафта орналасқан) 1 дана; 31. Үстел шамы (Жауынгерлік есептеу кабинасындағы шкафта орналасқан) 2 дана; 32. Фиксаторы бар штативтегі портативті прожектор (Жүк бөлімінде орналасқан) 2 дана; 33. Генераторы бар биіктігі 5 м жарық мұнарасы (Жүк бөлімінде орналасқан) 1 дана; 34.Ұзындығы кемінде 50 м кабелі бар тасымал катушка (Жүк бөлімінде орналасқан) 2 дана; 35. Фиксаторы бар әмбебап "Хулиган" сынықтары (Жүк бөлімінде орналасқан) 1 дана; 36. Зарядтағышы бар жеке шамдар (Жауынгерлік есептеу кабинасындағы шкафта орналасқан) 12 дана; 37. Бекіткіші бар жиналмалы орындық (Жүк бөлімінде орналасқан) 2 дана; 38. Автономды түтін сорғыш (Жүк бөлімінде орналасқан) 1 дана; 39. Бекіткіші бар авариялық аялдама белгісі (Жүк бөлімінде орналасқан) 1 дана; 40. Бекіткіші бар домалауға қарсы төсем (Жүк бөлімінде орналасқан) 4 дана; 41. Ұстағышы бар гидравликалық қол домкраты (Жүк бөлімінде орналасқан) 1 дана; 42. Сыйымдылығы 20 л отынға арналған канистр, (металл) бекіткіші бар (жүк бөлімінде орналасқан) 1 дана; 43. А/м жөндеуге арналған кілттер жиынтығы (Жүк бөлімінде орналасқан) 1 дана; 44. Қоршау таспасының орамы, (200 м.) (Жауынгерлік есептеу кабинасындағы шкафта орналасқан) 2 дана; 45. Тарту арқаны (Жүк бөлімінде орналасқан) 1 дана; 46. Бекіткіші бар ағаш ұстасының балтасы (Жүк бөлімінде орналасқан) 1 дана; 47. Бекіткіші бар ОП-2 өрт сөндіргіші (Жүргізушідегі орындықтың артында 1 дана , Жауынгерлік есептеу кабинасында 1 дана) 2 дана; 48. Штабтық шығарылатын жиналмалы үстел (Жүк бөлімінде орналасқан) 1 дана; 49. Бекіткіші бар балға (Жүк бөлімінде орналасқан) 1 дана; 50. Салмақты қоршағыш конус (Жүк бөлімінде орналасқан) 10 дана; 51. Ағаш шкаф (Жауынгерлік есептеу кабинасына салынған) 1 дана; 52. Өрт сөндірушінің каскасына арналған камера 4 дана; 53. Портативті жоғары өнімді өрт сөндіру құрамы [illegible] Жауынгерлік киімнің мөлшері Тапсырыс берушімен келісілсін.
Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	РММ автокөлігінен басқа автокөлікке жабдықтарды қайта орнату: сондай-ақ "Павлодар облысы ТЖД Өрт сөндіру және АҚЖҚ" РММ жарақтануындағы штабтық автокөліктен (тесіктерді бітеумен) АҚС (автоматты байланыс кешенін) бөлшектеу және осы АКС монтаждау жұмыстарын жүргізу АШ - да (штабтық автомобиль) толық қосылу және жұмысқа жарамдылығын тексеру. Барлық монтаждау, бөлшектеу жұмыстары, сондай-ақ жабдықтар мен ӨТҚ орнату орындары Тапсырыс берушінің келісімі бойынша жүргізіледі. Ұшқышсыз ұшу аппаратына: Жеткізуші жеткізілетін жабдықтың жұмысы, пилоттық және техникалық қызмет көрсету бойынша Тапсырыс берушінің кемінде 2 қызметкеріне нұсқама жүргізуі және Тапсырыс берушінің аумағында сынақ ұшуын жүргізуі тиіс. Шатырдағы автокөлік кондиционері. Автомобильдің үстіңгі кондиционері автоматты байланыс кешенінің (АКС) спутниктік жабдығының жұмысына кедергі келтірмей, авто шатырына орнатылуы тиіс.

Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Өрт сөндіру штабының автокөлігін жеткізу жиынтығына келесі ілеспе және пайдалану құжаттамасы кіреді: 1) Инвойс (шот-фактура), сатып алу-сату шарты, дайындаушы зауыттың өз өндірісінің өнімінің сертификаты және ішкі істер органдарының талап етуі бойынша басқа да құжаттар. 2) Автокөлікті пайдалану жөніндегі нұсқаулық, формуляр, базалық шассиді пайдалану жөніндегі нұсқаулық, техникалық құжаттама және құрамдас бұйымдарға арналған паспорттар және штабтық принципиалды машинаның электр схемасы. Жеткізушіге қойылатын талап (Мобильді радиостанция). 1. Тауардың қаптамасы Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 879 шешімімен бекітілген КО ТР Кеден одағының 020/2011 техникалық регламентінің 5- бабының талаптарына сәйкес келуі тиіс. 2. Тауарды жеткізу кезінде Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 28 қаңтардағы № 526 шешімімен бекітілген Кеден одағы шеңберінде міндетті талаптар белгіленетін өнімнің бірыңғай тізбесіне сәйкес белгіленген үлгідегі сәйкестік сертификаты ұсынылуы тиіс. 3. Әлеуетті жеткізуші жабдықты тапсырыс берушінің жиілігіне бағдарламалауы керек. 4. Барлық жеткізілетін радио жабдықтарына кепілдік жеткізілген сәттен бастап кемінде 1 жыл болуы керек. Жеткізушіге қойылатын талап (киілетін радиостанция) 1.Тауардың қаптамасы Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 879 шешімімен бекітілген КО ТР Кеден одағының 020/2011 техникалық регламентінің 5- бабының талаптарына сәйкес келуі тиіс. 1. Тауарды жеткізу кезінде Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 28 қаңтардағы № 526 шешімімен бекітілген Кеден одағы шеңберінде міндетті талаптар белгіленетін өнімнің бірыңғай тізбесіне сәйкес белгіленген үлгідегі сәйкестік сертификаты ұсынылуы тиіс. 2. Жеткізуші жабдықты тапсырыс берушінің жиілігіне бағдарламалауы керек. 3. Барлық жеткізілетін радиожабдықтарға кепілдік кемінде болуы тиіс Жеткізу сәтінен бастап 1 жыл. Жеткізушіге қойылатын талап (СГУ) 1.Тауарды жеткізу кезінде ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 20 сәуірдегі № 367 "Қазақстан Республикасында өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы"қаулысына сәйкес белгіленген үлгідегі сәйкестік сертификаты ұсынылуы тиіс. 2.СГУ-да жабдық өндірушісінің ресми дереккөзімен расталған еуропалық сертификат (E22) болуы керек. СГУ ҚР СТ 1863-2008 талабына сай болуы керек 3. Тауардың қаптамасы Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 879 шешімімен бекітілген КО ТР Кеден одағының 020/2011 техникалық регламентінің 5- бабының талаптарына сәйкес келуі тиіс. 4.Барлық жеткізілетін жабдыққа кепілдік кем дегенде болуы керек жеткізу сәтінен бастап 1 жыл. СГУ құрамына мыналар кіруі тиіс: Жарық-акустикалық панель; манипулятор- микрофоны бар басқару блогы; қосылатын кабельдер жиынтығы; автомобильге СГУ ілмектері, бекітпелері; қазақ және орыс тілдеріндегі СГУ паспорты. Шығарылған жылы 2023 жылдан ерте емес. Ілеспе қызметтер және қосымша талаптар: ҰҰА Қазақстан аумағында ұшуға мүмкіндігі болуы тиіс. Жеткізуші жеткізу кезінде тауардың шығу тегі туралы сертификатты, тауардың сәйкестігі туралы сертификатты ұсынуы керек. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық, ұшқышсыз ұшу аппараттарының төлқұжаты. Ілеспе және пайдалану құжаттамасы мемлекеттік немесе орыс тілдерінде орындалуы тиіс. Жеткізілген өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген, көрме данасы емес. Кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. Жеткізушіге қойылатын талап (сандық камера) Барлық қажетті қуат кабельдері мен USB кабельдерін жеткізуші қамтамасыз етуі керек. Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде Тапсырыс берушінің өкілімен жеткізу уақытын, орнын келісуге міндетті. Кепілдік міндеттеме (талон, сертификат, паспорт, хат) тауарды жеткізу кезінде ұсынылады және Тапсырыс берушіден немесе оның өкілдерінен жабдықты жөндеу, ауыстыру бойынша өтінімдер келіп түсетін жеткізушінің электрондық пошта мекенжайын қамтуы тиіс. қызмет көрсетудің кепілдік мерзімі, кепілдік сонымен қатар шарттың нөмірі мен күнін, жабдықтың сериялық нөмірлері мен санын, сондай-ақ кепілдік мерзімі. Кепілдік міндеттемесі әрбір кепілдік парағында мөрмен және Жеткізушінің қолымен расталуы керек. Жеткізілетін тауарға кепілдік қызмет көрсету және техникалық қолдау Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарсыз қамтамасыз етілуі тиіс. Жеткізуші жеткізу орнына кепілдік беруі керек. Жабдықты жөндеу, ауыстыру шарттары: жабдықты кепілдік мерзімінде жөндеу тапсырыс берушінің өтінімі негізінде жүргізіледі. Кепілдік: кем дегенде 12 ай. Жеткізушіге қойылатын талап (автомобиль спутниктік терминалы). 1.Жабдық Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 879 шешімімен бекітілген 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі" КО ТР сәйкес келуі тиіс. 1. Жеткізуші жеткізілетін тауарға формулярды, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты орыс немесе қазақ тілдерінде ұсынуы тиіс. 2. Өнім беруші Тапсырыс беруші ұсынған автомобиль техникасын кунг-қа жабдықтарды жеткізуді, монтаждауды және іске қосу-реттеу жұмыстарын жүзеге асыруға міндетті. 3. Барлық жеткізілетін жабдыққа кепілдік кем дегенде болуы керек. Жеткізу сәтінен бастап 1 жыл. "Бұзақы" әмбебап сынықтарына талаптары: 1.Әлеуетті өнім беруші жеткізу кезінде өндіруші зауыт берген ұсынылатын өнімге кепілдікті растауды ұсынуы тиіс. 2.Қабылдау кезінде сертификаттау жөніндегі аккредиттелген органдар берген "Өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы" Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 043/2017 техникалық регламентінің талаптарына жеткізілетін өнімнің сәйкестік сертификатын (куәландырылған көшірмесін) ұсыну қажет. 3.Тапсырыс беруші немесе оның өкілі өнім берушінің қаражаты есебінен олардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін растау үшін тауарларға техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргізе алады. 4.Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген, көрме данасы болмауы тиіс. 5. Жеткізу сәтінен бастап тауарға кемінде 12 ай кепілдік. "Бұзақы" әмбебап сынықтарын жеткізу жиынтығына мемлекеттік немесе орыс тілдерінде орындалған пайдалану құжаттамасы (паспорт) кіруі және мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:- дайындаушы кәсіпорынның атауы және заңды мекенжайы; - негізгі параметрлері мен өлшемдері; - Климаттық орындалуы және пайдаланудың температуралық диапазоны; - толықтығы; - таңбалау; - пайдалану, тасымалдау және сақтау жөніндегі Нұсқаулық; - дайындаушының кепілдіктері. Зарядтағышы бар жеке шамдарға талаптар: электр жеке шамды жеткізу құрамына мемлекеттік немесе орыс тілдерінде орындалған пайдалану құжаттамасы (паспорт) кіруге тиіс және мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс: - дайындаушы кәсіпорынның атауы және заңды мекенжайы; - негізгі параметрлері мен өлшемдері; - Климаттық орындалуы және пайдаланудың температуралық диапазоны; - құрамдас бөліктері; - таңбалау; - пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, тасымалдау және сақтау; - дайындаушының кепілдіктері. Шарттары: 1.Әлеуетті өнім беруші жеткізу кезінде өндіруші зауыт берген ұсынылатын өнімге кепілдікті растауды ұсынуы тиіс. 2.Қабылдау кезінде сертификаттау жөніндегі аккредиттелген органдар берген "Өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы" Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 043/2017 техникалық регламентінің талаптарына жеткізілетін өнімнің сәйкестік сертификатын (куәландырылған көшірмесін) ұсыну қажет. 3.Тапсырыс беруші немесе оның өкілі өнім берушінің қаражаты есебінен олардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін растау үшін тауарларға техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргізе алады. 4.Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген, көрме данасы болмауы тиіс. 5.Жеткізу сәтінен бастап тауарға кемінде 12 ай кепілдік. Құтқарушыға арналған капюшонға қойылатын талаптар: 1. Әлеуетті өнім беруші жеткізу кезінде зауыт өндіруші немесе уәкілетті дистрибьютор берген ұсынылатын өнімге кепілдікті растауды ұсынуы тиіс. 2. Жеткізу кезінде ұсынылатын өнімнің Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін куәландыратын Кеден одағының қолданыстағы сәйкестік сертификатының көшірмесін, сондай-ақ МЕМСТ 2.601 "Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі. Пайдалану құжаттары" ұсыну қажет. 3. Жеткізу күнінен бастап аппараттың барлық жинағының кемінде 18 ай кепілдік беріледі. Металлокомпозиттік Баллондарға қойылатын талаптар: 1. Әлеуетті өнім беруші жеткізу кезінде зауыт өндіруші немесе уәкілетті дистрибьютор берген ұсынылатын өнімге кепілдікті растауды ұсынуы тиіс. 2. Жеткізу кезінде ұсынылатын өнімнің Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін куәландыратын Кеден одағының қолданыстағы сәйкестік сертификатының көшірмесін, сондай-ақ МЕМСТ 2.601 "Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі. Пайдалану құжаттары" ұсыну қажет. 3. Жеткізу күнінен бастап аппараттың барлық жиынтығына кемінде 36 ай кепілдік беріледі. Қойылатын талаптарды растауға қойылатын талаптар (Өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі (ӨСЖК) Өндіруші тасымалдау, сақтау, пайдалану және күту шарттарын сақтай отырып, өнімнің қорғаныс қасиеттерінің бүкіл қызмет ету мерзіміне сақталуына кепілдік беруі керек. Қатысушы қатысуға өтінім құрамында өз мөрімен расталған, өзі ұсынатын өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын мынадай құжаттардың көшірмелерін ұсынуға тиіс: Еуразиялық экономикалық одақтың 043/2017 "Өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы" техникалық регламентінің талаптарына сәйкестік сертификатының ӨСЖК барлық жинауына арналған мөрі; паспортпен біріктірілген пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың мөрі. Инвертордың құрамына: аккумуляторға қосылу үшін клеммамимен жиналады, Нұсқаулық, кепілдік.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 12
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
Наименование организатора	Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"
№ конкурса:	№ 32456805-2
Наименование конкурса:	Государственная закупка товара для ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 68697212-ОК1
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	2910350.390.000003
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	69800000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	69800000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины
Срок поставки*:	в течение 150 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства
Место поставки товара*:	141013000, Павлодарская область, г.Павлодар г. Павлодар, ул. Олжабай батыра, 14
Размер авансового платежа*:	0 %
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 31200-2003
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (со трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения зданий, строений, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	АШ, Автомобиль штабной. Пожарный штабной автомобиль, оборудованный электрогенератором, средствами связи и [illegible] гамма определенна в соответствии с настоящим Техническим Заданием, должна быть: основная – чёрная, отделка – серая. Требования к корпоративной символике (эскиз логотипа, размер и цветовая гамма логотипа, способ нанесения): - Логотип, его размеры и цветовая гамма должны соответствовать требованиям, указанным на эскизе логотипа. - Место расположения логотипа – на спинке БОП под светоотражающей полосой. - Способ нанесения логотипа – нашивка на контактной ленте. - Размер - 450*120 мм. - Надпись заказчика: 1 строка-«ТЖМ» (заглавные буквы); 2 строка-«өртке қарсы қызметі», читаемая при освещении и в темноте. Сапоги специальные защитные кожаные, модель ОПК-1. Сапоги изготовлены из гидрофобной кожи. Пакет материалов подкладки состоит из – мембраны, защищающей от влаги и сохраняющей тепло, теплоизоляционного слоя (до -40 С) и ячеистого материала, отводящего влагу. Подошва из маслобензостойкой термостойкой резины. Амортизирующие вставки для удобства сгибания ноги. Материал защитного подноска – поликарбонат (200 Дж). Материал противопрокольной прокладки – многослойный текстильный материал (1200 Н). Петли для удобства обувани. Размер обуви согласовывать с Заказчиком. Требования к сапогам специальным защитным кожаным представлены: № Наименование показателя Нормативное значение 1. Устойчивость носочной части к воздействию теплового потока 5.0 кВт/м.кв., с не менее 300; 2. Сопротивление пакета материалов подошвы проколу между рифами, Н, не менее 1200; 3. Внутренний безопасный зазор в носочной части при энергии удара (200±5) Жд, мм, не менее 20; 4. Высота СИЗНП, мм, не менее 225; 5. Масса полупары СИЗНП, кг, не более 1,6; 6. Масса полупары вкладного утеплителя, кг, не более 0,2; 7. Водонепроницаемость, мин, не менее 60; 8. Прочность крепления подошвы, Н/см, не менее: - в геленочной части / - в носочной части 150 / 250; 9. Прочность крепления заготовочных швов, Н/см, не менее: - при двух строчках / - более двух строчек 200; 240; 10. Температурный предел хрупкости подошвы, С, не выше Минус 40; Подшлемник огнестойкий функциональный подшлемник, изготовлен из натуральных огнестойких материалов, двухслойный трикотаж специальной конструкции, защищает от перегрева и эффективно отводит влагу от тела, предотвращает ожоги, Состав: шерсть мериноса/ полиамид/ антистатик вес не более 230 г/м². Перчатки пятипальные парные, с хлястиком для крепления за карабин: защитные перчатки для пожарных текстильный материал с мембраной внешняя ткань из 100% арамидных волокон, переплетение рипстоп. анатомический крой перчаток со светоотражающими элементами кончики пальцев и тыльная сторона усилены керамическим покрытием параарамидная ткань и амортизирующий наполнитель оснащён одним карабином для подвешивания перчаток. Перчатки с водонепроницаемым слоем и теплоизоляционной подкладкой. На ладонную часть и флексорные швы большого и указательного пальцев настрочены усилительные накладки. Шлем пожарного ШПМ-С. Шлем пожарного предназначен для защиты головы, шеи и лица человека от механических и термических воздействий, агрессивных сред, поверхностно-активных веществ (ПАВ), воды при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий. Шлем соответствует следующим требованиям: - Шлем выдерживает вертикальный удар тупого предмета энергией (80±3) Дж (механическая прочность). - Лицевой щиток выдерживает одиночные удары груза энергией (1,20±0,05) Дж с сохранением работоспособности поворотно-фиксирующего устройства. - Деформация шлема при действии на нее статической нагрузки (465±20) Н, направленной вдоль продольной или поперечной оси, не более 40мм. - Остаточная деформация не превышает 15мм. - Подбородочный ремень выдерживает статическую нагрузку (500±5) Н, при этом удлинение ремня не более 25мм. - Шлем сохраняет защитные свойства при воздействии температуры окружающей среды (150±5) С в течение не менее 30 мин. - Шлем обладает устойчивостью к воздействию температуры окружающей среды (200±5) С в течение не менее 3 мин. - Шлем обладает устойчивостью к воздействию теплового потока мощностью 5 кВт/м2 (40 кВт/м2) в течение не менее 4 мин. (5с). - При соприкосновении с токоведущими деталями корпуса шлема защищает от поражения электрическим током напряжением 400 В. Утечка тока через корпус при напряжении 1200 В не более 0,5 мА. - Корпус шлема сохраняет свои прочностные свойства после воздействия воды в течение не менее 4 ч. - Корпус шлема сохраняет свои прочностные свойства после воздействия на него в течение не менее 4 ч. следующих агрессивных сред: а) серной кислоты плотностью 1,21 г/см³; б) натрия едкого или натрия гидроокиси плотностью 1,25 г/см³; в) масла трансформаторного или другого минерального масла плотностью от 0,875 г/см³ до 0,905 г/см³. - Водонепроницаемость пелерины не менее 1 мин. при давлении 1000 мм вод.ст; - Наработка на отказ поворотно-фиксирующего устройства лицевого щитка не менее 7500 циклов. Шлем состоит из: корпуса, лицевого щитка, подбородочного ремня, внутренней оснастки, стандартной пелерины. Корпус шлема без накладок и изготовлен методом литья под давлением из ударопрочного, морозостойкого, трудногорючего поликарбоната, обеспечивающего высокую механическую и термическую стойкость. Для увеличения объемной жесткости, корпус шлема имеет по всему периметру ребро жесткости высотой 2мм. По наружной поверхности корпуса шлема установлены сигнальные элементы из флюоресцентного светоотражающего материала в количестве двух штук. Лицевой щиток изготовлен методом литья под давлением из ударопрочного, морозостойкого, трудногорючего поликарбоната прозрачного цвета. Для повышения устойчивости к ультрафиолетовому излучению, поликарбонат модифицирован светостабилизаторами. Лицевой щиток имеет водоотливной козырек шириной не менее 26 мм в лобной части. Для повышения физико-технических характеристик лицевого щитка, по его периметру отформованы ребра жесткости высотой 2,5 мм. В местах осевого крепления лицевой щиток имеет толщину не менее 6 мм. Во избежание перекоса в рабочем положении, лицевой щиток опускается на две опорные площадки. Для удобства пользования в рукавицах, регулировочные гайки-барашки поворотно-фиксирующего устройства лицевого щитка имеют диаметр не менее 35 мм. Подбородочный ремень изготовлен из полиамидной ленты шириной не менее 20 мм, продублирован лентой из натуральной кожи. В зоне охвата ушей, подбородочный ремень оснащен смягчающими элементами из вспененного полиуретана, закрытого со всех сторон тканью из хлопковых волокон. Внутренняя оснастка включает в себя: ремень оголовья, подвесную систему, теплоизоляционный вкладыш, монтажные элементы. Ремень оголовья выполнен из х/б ленты и продублирован лентой из натуральной кожи , оборудован пряжкой для плавной безступенчатой регулировки окружности головы в пределах от 54 до 62 см . Подвесная система выполнена на основе силовой амортизирующей сетки 180 мм × 130 мм и иметь не менее 6 точек крепления к несущей конструкции. Для дополнительной безопасности подвесная система имеет ловители из полиамидной ленты шириной не менее 25 мм. Теплоизоляционный вкладыш изготовлен из вспененного полиуретана, закрытого со всех сторон тканью из хлопковых волокон. Монтажные втулки, выступающие на наружной поверхности корпуса шлема, выполнены несквозными и изготовлены из латуни с дополнительной защитой от коррозии методом оксидирования. На каске имеется пелерина, которая крепится к шлему с помощью двух кнопок и двух отрезков текстильной застежки велкро, длиной не менее 120 мм каждый. Цвет: красный. Фото шлема и внутренней оснастки. Топор пожарный поясной со стальной обрезиненной рукояткой. Полотно топора должно быть из прочной стали, твердостью после закалки – 50-52 HRC. Лезвие топора после закалки должно быть заточено под углом 30 град. и окрашено в красный цвет. На лезвие товара должна быть нанесена маркировка. Габариты топора: Длина, не менее – 36 см; Ширина, не менее – 20 см; Толщина, не менее – 30 мм; длина лезвия топора, не менее – 70 мм; Масса топора, не более – 1,15 кг. Кобура кожаная для топора. Кобура предназначена для размещения топора пожарного на поясе пожарного, а также для защиты пожарного от травм при ношении топора. Представляет собой чехол-футляр, застегивающийся на металлическую кнопку. Для изготовления кобуры используется толстая кожа типа чепрак. Внутри, в местах контакта с нижней частью лезвия и с крюком топора, установлены металлические пластины для большей прочности кобуры. Длина кобуры не менее 240 мм, высота (без подвесной лямки), не менее – 110 мм . Вес, не более 0,2 кг. Техническое описание карабина пожарного. Стальной соединительный пожарный карабин используется для быстрого и надежного крепления страховочных цепей, тросов и канатов между собой или к чему-либо. Быстросъемное соединение позволяет быстро прикрепить, соединить, или рассоединить цепь, трос, канат. Крепится на пожарном поясе. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЯС ПОЖАРНЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ППС. Маркировка изделия: П – пояс, П – пожарного, С – спасательный, -А - вид пояса. Материал корпуса: Цельнокроеный капрон с кожаным усилителем, Максимальная нагрузка не менее кг:340, Обхват талии, мм: от 1070 до 1047, Длина не менее мм:1560, Ширина не менее мм:80, Температурный режим эксплуатации, о С: от -40 до +200, Масса изделия не более кг.:0,9. Размеры боевой одежды согласовать с заказчиком.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Переустановка оборудования с автомобиля РГУ на другой автомобиль: А так же произвести работы по демонтажу АКС (автоматического комплекса связи) со штабного автомобиля (с заделкой отверстий) находящийся на вооружении РГУ «Служба пожаротушения и АСР ДЧС Павлодарской области» и монтаж данной АКС на АШ (автомобиль штабной) с полным подключением и проверкой на работоспособность. Все монтажные, демонтажные работы, а также инсталляцию и места установки оборудования и ПТВ проводить по согласованию с заказчиком. На беспилотный летательный аппарат: Поставщик должен провести инструктаж для не менее 2-х сотрудников заказчика по работе, пилотированию и техническому обслуживанию поставляемого оборудования и провести испытательный полёт на территории Заказчика. Накрышный автомобильный кондиционер должен быть установлен на крыше авто, при этом не препятствуя работе спутникового оборудования автоматического комплекса связи (АКС).

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	В состав поставки пожарного штабного автомобиля входит следующая сопроводительная и эксплуатационная документация: 1) Инвойс (счет-фактура), договор купли-продажи, сертификат продукции собственного производства завода изготовителя и другие документы по требованию органов внутренних дел. 2. Руководство по эксплуатации автотранспорта, формуляр, руководство по эксплуатации базового шасси, техническая документация и паспорта на составляющие изделия и электрическая схема принципиальная машины штабной. Требование к поставщику по мобильной радиостанции. 1. Упаковка товара должна соответствовать требованиям статьи 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879. 2. При поставке Товара, должен быть предоставлен сертификат соответствия установленного образца в соответствии с Единым перечнем продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 года № 526. 3. Потенциальный поставщик должен запрограммировать оборудование на частоты Заказчика. 4. Гарантия на все поставленное радиооборудование должна составлять не менее 1 года с момента поставки. Требование к поставщику по носимым радиостанциям. 1. Упаковка товара должна соответствовать требованиям статьи 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879. 2. При поставке Товара, должен быть предоставлен сертификат соответствия установленного образца в соответствии с Единым перечнем продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 года № 526. 3. Поставщик должен запрограммировать оборудование на частоты Заказчика. 4. Гарантия на все поставленное радиооборудование должна составлять не менее 1 года с момента поставки. Требование к поставщику по СТУ (специальному громкоговорящему устройству). 1. При поставке Товара, должен быть предоставлен сертификат соответствия установленного образца в соответствии, с постановлением Правительства РК от 20 апреля 2005 года № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республики Казахстан». 2. СТУ должно иметь европейский сертификат (E22), подтверждающий официальное источников от производителя оборудования. СТУ должно соответствовать требованию СТ РК 1865-2008. 3. Упаковка товара должна соответствовать требованиям статьи 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011, утвержденного решением Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879. 4. Гарантия на все поставленное оборудование должна составлять не менее 1 года с момента поставки. Поставщик должен предоставить паспорт СТУ на русском языке, содержащий следующие сведения: - наименование и юридический адрес предприятия - изготовителя; - основные параметры и размеры; - климатическое исполнение и температурный диапазон эксплуатации; - состав поставки; - маркировка; - инструкцию по эксплуатации, транспортированию и хранению; - гарантии изготовителя. Эксплуатационная документация должна быть выполнена на государственном или русском языках. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты поставки. Поставщик должен предоставить в генератор бензиновую инструкцию по эксплуатации, гарантии. Требование к цифровой фотокамере. Все необходимые кабели питания и USB-кабели, должны быть предоставлены Поставщиком. Поставщик при поставке товара обязан согласовать с представителем Заказчика время, место поставки. Гарантийное обязательство (талон, сертификат, паспорт, письмо) предоставляется при поставке товара и должно включать адрес электронной почты Поставщика, на которую будут поступать заявки от Заказчика или его представителей по ремонту, замене оборудования в гарантийный срок обслуживания, гарантия также должна включать номер и дату договора, серийные номера и количество оборудования, а также срок гарантии. Гарантийное обязательство должно быть заверено печатью и подписью Поставщика на каждом листе гарантии. Гарантийное обслуживание и техническая поддержка поставленного товара должна обеспечиваться без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Поставщик должен предоставить гарантию к месту поставки. Условия ремонта, замены оборудования: ремонт оборудования в гарантийный срок производится на основании заявки Заказчика. Гарантия: Не менее 12 месяцев. Требование к поставщику по автомобильному спутниковому терминалу. 1.Поставщик должен предоставить на поставленный товар формуляр, инструкцию по эксплуатации на русском или казахском языках. 1. Гарантия на все поставленное оборудование должна составлять не менее 1 года с момента поставки. Условия по универсальному ножу : 1.Потенциальный поставщик при поставке должен предоставить подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию, выданное заводом производителем. 2.На момент приемки необходимо предоставить сертификат соответствия (заверенная копия) поставленной продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», выданное аккредитованным органом по сертификации. 3.Заказчик или его представитель могут проводить технический контроль и/или испытание товаров для подтверждения их соответствия технической спецификации за счет средств поставщика. 4. Гарантия на товар не менее 12 месяцев с момента поставки. Условия к комплекту для списывого. Потенциальный поставщик при поставке должен предоставить подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию, выданное заводом производителем либо авторизованным дистрибьютором. 1. На момент поставки необходимо представить копию действующего сертификата соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, а также технический паспорт (руководство по эксплуатации) на каждый аппарат на государственном или русском языках, составленный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». 2. Гарантия на баллон должна быть не менее 36 месяцев со дня поставки. Требования по ВОП к подтверждению продукции предъявляемым требованиям: Изготовитель должен гарантировать сохранность защитных свойств изделий на весь срок эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода. Участник в составе заявки на участие должен предоставить заверенные своей печатью копии следующих документов, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям: -сертификата соответствия требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» на весь набор ВОП; -руководства по эксплуатации, совмещенного с паспортом. В состав инвентаря входит: собирается с клеммами для подключения к аккумулятору, инструкция, гарантия.

Примечание:
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).